

Banco refrigerato per pizza, 3 porte code: 232033

Struttura interna ed esterna realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità con piano di lavoro in granito.

Porte dotate di comode maniglie.

Raffreddamento ad aria forzata con sbrinamento automatico, compressore posto sotto la camera.

Con scaffalatura regolabile, si adatta a contenitori fino a GN 1/1.

Display digitale e termostato elettronico.

Tutti i modelli consegnati senza contenitori GN. Capacità della camera: 254 L.

Dimensioni del vano: 1295x595x(H)475 mm.

Incluso:

- 3x Ripiani principali: 590x335 mm.

- 3x Ripiani inferiori: 590x340 mm.

Capacità di carico massima 20 kg per ripiano (distribuita uniformemente).

Isolamento in schiuma poliuretanica di 35 mm di spessore.

Include server da banco refrigerato HENDI con raffreddamento statico.

Il server da banco può contenere 6x contenitori GN 1/4, dimensioni: 1405x335x(H)435 mm (contenitori GN non inclusi).

Porte autochiudenti.

Altezza del paraspruzzi: circa 175 mm (±5 mm).

4 piedi in plastica regolabili e antiscivolo.

Consumo elettrico medio giornaliero: 1.6 kW (banco), 1.55 kW (server da banco).

-  Ampio intervallo di temperatura da -2°C a 8°C.
-  Ripiani regolabili supportano uno stoccaggio flessibile.
-  Raffreddamento ad aria forzata assicura una distribuzione uniforme della temperatura.
-  Piedi regolabili forniscono stabilità su pavimenti irregolari.



Codice	Temp range	V	W	LxWxH (W)
232033	-2/8°C	230	400	700x1400x(H)943