

Frigorifero, doppia porta code: 232125

L'alloggiamento interno ed esterno è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità, ad eccezione del coperchio posteriore esterno in acciaio zincato.

Porta(e) chiudibili a chiave con comoda maniglia(e) curva.

Raffreddamento forzato con sbrinamento automatico, compressore posizionato sopra la camera.

Isolamento in schiuma di poliuretano dello spessore di 60 mm.

Con ripiani regolabili, si adatta a contenitori fino a GN 2/1.

Display digitale e termostato elettronico.

Dotato di 4 ruote di cui 2 ruote orientabili. Dimensioni della camera: 1194x700x(H)1540 mm.

Incluso:

- 6x Mensole principali: 530x650 mm.

- 3x Mensole di collegamento: 515x124.5 mm.

- 2x Mensole inferiori: 590x628 mm.

Capacità di carico di 40 kg ciascuno.

-  Ampio intervallo di temperatura da -2°C a 8°C.
-  Mensole regolabili supportano lo stoccaggio flessibile.
-  Il raffreddamento ad aria forzata garantisce una distribuzione uniforme della temperatura.
-  4 ruote con 2 rotelle bloccabili per maggiore stabilità.



Codice	Temp range	V	W	LxWxH (W)
232125	-2/8°C	230	350	800x1314x(H)2065