


## Vetrina refrigerata GN 1/4

232910

Struttura interna ed esterna realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità. Con display in vetro temprato. Vasca interna raffreddata a raffreddamento statico. Spessore isolamento 40 mm (materiale: C5H10). Display digitale, termostato elettronico. Campo di temperatura: da -2°C a 8°C. Compressore EMBRACO. Compressore: EMT45HLR con potenza di 1/5 cv. Auto scongelamento. Raffreddamento: R600a (40 g). Classe climatica: 4 Funziona agevolmente con temperature ambiente fino a 32 ° C e umidità relativa fino al 60%. 4 Piedini in plastica regolabili. Tutte le vetrine vengono consegnate senza contenitori GN.



Con display in vetro temperato. Adatto per teglie 1/4 GN fino a 150 mm di profondità.

### Specificazioni

Voltaggio	: 230
Gamma di temperatura da (°C)	: -2°C
Gamma di temperatura a (°C)	: 8°C
Refrigerante	: R600a
Classe energetica	: -
Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Pallet
Larghezza (mm)	: 1505
Profondità (mm)	: 335
Altezza (mm)	: 460
Potenza (entrata) (W)	: 180
Misure	: 1505x335x(H)460
Materiale principale	: Metallo
Materials	: Acciaio inox

### Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369232910
Codice Intrastat	: 84185019
Peso lordo (kg)	: 63
Peso netto (kg)	: 39.421
Materiale imballo plastica (g)	: 383

#### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

#### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

#### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

#### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

#### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

#### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu