

Lavabicchieri 40x40, controllo elettromeccanico code: 233016

Molto facile da usare, pulire e persino eseguire la manutenzione..Perfetta per lavare tazze, bicchieri, posate, piatti.

Comandi elettromeccanici.

Alloggiamento in acciaio inossidabile AISI 304.

Pale in acciaio inossidabile per il lavaggio e il risciacquo separate.

Porta a doppia copertura in tinta unita.

Numero/durata dei cicli di lavaggio: 1/120 s.

Capacità: fino a 30 cestelli/h.

Consumo d'acqua per ciclo: 2-2,5 l (a seconda della pressione dell'acqua).

Temperatura dell'acqua di lavaggio: 62 °C, temperatura acqua di risciacquo: 85 °C.

Caldaia (capacità/potenza): 3,5 l/2,5 kW.

Serbatoio (capacità/potenza): 17 l/2,5 kW.

Alimentazione della pompa: 0,1 HP.

Termostato di sicurezza per caldaia/serbatoio fino a 105°C/99°C.

Classe di protezione IP44.

Peso 39 kg.

ATTREZZATURA:

- 1 cestello universale 400x400x(A)150 mm per occhiali
- 1 cestello con perni 400x400x(A)110 mm per piastre
- 1 cestello portaposate 110x110x(A)130 mm
- lunghezza del tubo di alimentazione dell'acqua 1,5 m con filettatura interna di collegamento 3/4"
- lunghezza del tubo di scarico 2 m Ø 25 mm
- cavo di alimentazione senza spina
- erogatore di brillantante

Pronta per l'installazione della pompa del detersivo (viti nella parete posteriore del serbatoio). Verticale
Gambe regolabili: ≈10 mm, Ø 40 mm.



Codice	Itemname	V	W	LxWxH (W)
233016	Con pompa di scarico	230	2800	470x510x(H)710