

Lavastoviglie K50 - controllo elettromeccanico code: 233054

Facile nell'uso, pulizia, manutenzione e persino assistenza.
 Perfetta per lavare piatti, posate, bicchieri, tazze, vassoi.
 Comandi elettromeccanici.
 Alloggiamento in acciaio inox AISI 304.
 Bracci irroratori separati per lavaggio (plastica) e risciacquo (acciaio inox).
 Bracci di lavaggio fissi nella parte superiore, bracci di risciacquo girevoli in acciaio inox.
 Porta a doppia parete.
 Numero/durata cicli di lavaggio: 1/120 s.
 Capacità: fino a 30 cesti/h.
 Consumo d'acqua per ciclo: 2-2,5 l (a seconda della pressione dell'acqua).
 Temperatura acqua di lavaggio: 62°C, temperatura acqua di risciacquo: 85°C.
 Caldaia (capacità/potenza): 6 l/3 kW per 230V e 6 kW per 400V.

Serbatoio (capacità/potenza): 35 l/2,8 kW.
 Potenza pompa: 0,75 HP.
 Termostato di sicurezza per caldaia/per bollitore fino a 105°C/99°C.
 Termometro analogico ad acqua per caldaia.
 Classe di protezione IP44.
 Peso: 57 kg.
 DOTAZIONE: 1x cestelli universali 500x500x(H)105 mm per bicchieri, 1x cestello con perni 500x500x(H)105 mm per piatti, 1x cestello posate 110x110x(H)130 mm, lunghezza tubo alimentazione acqua 1,5 m con attacco 3/4 " filettatura interna, lunghezza tubo di scarico 2 m Ø 25 mm, cavo di alimentazione senza spina, dosatore brillantante, predisposto per installazione pompa detersivo (avvitare parete posteriore vasca). Gambe regolabili verticalmente: #10 mm, Ø 40 mm.



Codice	Itemname	V	W	LxWxH (W)
233054	Con pompa di scarico e detersivo	400	6600	570x600x(H)830