

## Frigorifero posteriore da bar con doppio sportello

235829

Alloggiamento in acciaio preverniciato. Camera realizzata in alluminio gofrato. Porte autochiudenti con vetro a doppio pannello e telaio in plastica. Pannello frontale realizzato in vetro temperato. Chiusura con chiave. Raffreddamento ventilato. Sbrinamento automatico. Intervallo di temperatura: 0-10 °C. Camera dotata di luce LED. Pannello di controllo elettronico con display digitale della temperatura. 4 piedini antiscivolo regolabili. L'efficienza energetica è classificata secondo la norma europea EN 16902:2016 per i frigoriferi portatili.

4 ripiani cromati regolabili di 399x340 mm. Distanza massima tra i ripiani: 350 mm. Spazio inferiore: 820 x 177 mm. Refrigerante: R600a.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

**HENDI GmbH**

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu



# HENDI

Tools for Chefs

## Specificazioni

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| Tipo di macchinario          | : |                 |
| Voltaggio                    | : | 220-240         |
| Rated Frequency (Hz)         | : | 50 Hz           |
| Gamma di temperatura da (°C) | : | 0°C             |
| Gamma di temperatura a (°C)  | : | 10°C            |
| Posizionamento aggregato     | : |                 |
| Refrigerante                 | : | R600a           |
| Sistema di raffreddamento    | : |                 |
| Classe climatica             | : | 4 (30°C 55% RH) |
| Classe energetica            | : | D               |
| Lunghezza del cavo (mm)      | : | 2080            |
| Porta reversibile            | : | No              |
| Porta trasparente            | : | Si              |

|                           |   |                                                                     |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Imballo                   | : | 1                                                                   |
| Tipo di imballo (mm)      | : | Scatola                                                             |
| Larghezza (mm)            | : | 900                                                                 |
| Profondità (mm)           | : | 530                                                                 |
| Altezza (mm)              | : | 870                                                                 |
| Lunghezza interna (mm)    | : | 820                                                                 |
| Larghezza interna (mm)    | : | 415                                                                 |
| Altezza interna (mm)      | : | 715                                                                 |
| Volume massimo (L)        | : | 198                                                                 |
| Volume utile (L)          | : | 158                                                                 |
| Carico massimo            | : | 35                                                                  |
| Carico massimo (unità)    | : | kg/scaffale                                                         |
| Potenza (entrata) (W)     | : | 160                                                                 |
| Pannello di controllo     | : | Digitale                                                            |
| Programmabile             | : | No                                                                  |
| Numero di porte           | : | 2                                                                   |
| Numero di ripiani         | : | 4                                                                   |
| Misure                    | : | 900x530x(H)870                                                      |
| Tipo di ripiano           | : |                                                                     |
| Regolabile                | : | Si                                                                  |
| Materiale principale      | : | Vetro, Metallo, Plastica                                            |
| Materials                 | : | Alluminio, Cromato, Vetro temprato,<br>Metallo verniciato a polvere |
| Colore                    | : | Nero                                                                |
| EPREL Registration number | : | 1445210                                                             |

## Specifiche di trasporto

|                                |   |               |
|--------------------------------|---|---------------|
| EAN                            | : | 8711369235829 |
| Codice Intrastat               | : | 84185019      |
| Peso lordo (kg)                | : | 52            |
| Peso netto (kg)                | : | 49.45         |
| Materiale imballo plastica (g) | : | 330           |

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu