

Armadio di raffreddamento con struttura esterna in acciaio verniciato bianco code: 236024

Alloggiamento esterno in acciaio rivestito di bianco.

Raffreddamento assistito dalla ventola.

Parete esterna posteriore e fondo in lamiera zincata.

Interni in plastica ABS.

Isolamento in schiuma ciclopentano spesso (C5H10) (fino a 65 mm), a seconda del modello, per una maggiore stabilità termica all'interno dell'armadio.

Il termostato digitale altamente preciso consente di determinare con precisione la temperatura di conservazione.

Ripiani regolabili con una capacità di carico di 30 kg ciascuno, a condizione che il peso nell'armadio del display di raffreddamento sia distribuito uniformemente.

Ripiani fissi con componenti del sistema di congelamento, con una capacità di carico di 25 kg ciascuno, a condizione che il peso nell'armadio del display di congelamento sia distribuito uniformemente.

Ripiano aggiuntivo nella parte inferiore della camera per aumentare lo spazio di stoccaggio (solo modelli selezionati – vedere tabella).

Controllo elettromeccanico con display elettronico per indicare la temperatura impostata e quella effettiva.

Con 2 piedi nella parte anteriore, consente una regolazione dell'altezza limitata (quando è richiesto il livellamento del forno) e due ruote sul retro, ideali per spostare l'armadio (solo armadi con capacità di 400 e 600 l).

Porte autochiudenti per ridurre il consumo di elettricità.

Porte di blocco (con chiave). Ripiani: 3x486x410 mm + 1x450x210 mm.

Classe energetica C.

Sistema di evaporatore a circuito stampato con raffreddamento assistito da ventola.

Ripiani regolabili: 4 pezzi + 1 pezzo inferiore.

Allarme apertura porta.

⊕ Porte autochiudenti per ridurre il consumo di elettricità.

⊕ Ripiani regolabili con una capacità di carico di 30 kg ciascuno.



Codice

Liter

V

W

LxWxH (W)

236024

260

230

170

639x600x(H)1875