

Armadio per congelamento in un involucro in acciaio inossidabile code: 236093

Alloggiamento esterno in acciaio inossidabile.
Raffreddamento assistito dalla ventola.
Parete esterna posteriore e fondo in lamiera zincata.
Interno in plastica ABS.
Isolamento in schiuma ciclopentano spesso (C5H10) (fino a 65 mm), a seconda del modello, per una maggiore stabilità termica all'interno dell'armadio.
Il termostato digitale altamente preciso consente di determinare con precisione la temperatura di conservazione.
Ripiani regolabili con una capacità di carico di 30 kg ciascuno, a condizione che il peso nell'armadio del display di raffreddamento sia distribuito uniformemente.
Ripiani fissi con componenti del sistema di congelamento, con una capacità di carico di 25 kg ciascuno, a condizione

che il peso nell'armadio del display di congelamento sia distribuito uniformemente.

Ripiano aggiuntivo nella parte inferiore della camera per aumentare lo spazio di stoccaggio (solo modelli selezionati – vedere tabella).

Controllo elettromeccanico con display elettronico per indicare la temperatura impostata e quella effettiva.

Con due piedi nella parte anteriore, consente una regolazione dell'altezza limitata (quando è necessario il livellamento del forno) e due ruote sul retro, ideali per spostare l'armadio (solo armadi con capacità di 400 e 600 l).

Porte autochiudenti per ridurre il consumo di elettricità.
Porte di blocco (con chiave). Ripiani fissi 6 x 452 x 412 mm.

-  Il termostato digitale e l'isolamento spesso forniscono un controllo affidabile e stabile della temperatura.
-  L'alloggiamento in acciaio inossidabile, la parte posteriore e inferiore galvanizzata e l'interno in ABS garantiscono un uso a lungo termine.
-  Le porte autochiudenti bloccate aiutano a risparmiare energia e a proteggere i contenuti conservati.



Codice	Liter	V	W	LxWxH (W)
236093	260	230	280	639x600x(H)1875