

Frigorifero per bar posteriore a porta singola

236864

Alloggiamento e camera in acciaio verniciato a polvere nero. Porte autochiudenti con vetro a doppio pannello e telaio in plastica. Pannello frontale realizzato in vetro temperato. Chiusura con chiave. Raffreddamento ventilato. Sbrinamento automatico. Unità situata sotto la camera. Intervallo di temperatura: 0-10 °C. Camera dotata di luce LED. Pannello di controllo elettronico con display digitale della temperatura. 4 piedini antiscivolo regolabili. L'efficienza energetica è classificata secondo la norma europea EN 16902:2016 per i frigoriferi portatili.

3 ripiani neri regolabili rivestiti in PVC con dimensioni: 502x353 mm. Distanza massima tra i ripiani: 350 mm. Spazio inferiore: 520 x 177 mm. Classe energetica come definita dalla norma per il raffreddamento delle bevande. Classe climatica: CC2.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Specificazioni

Tipo di macchinario	:	
Voltaggio	:	220-240
Rated Frequency (Hz)	:	50 Hz
Gamma di temperatura da (°C)	:	0°C
Gamma di temperatura a (°C)	:	10°C
Unità di Temperatura	:	Celsius
Posizionamento aggregato	:	
Refrigerante	:	R600a
Sistema di raffreddamento	:	
Classe climatica	:	CC2 (32.2 °C 65 % RH)
Classe energetica	:	D
Lunghezza del cavo (mm)	:	2080
Porta reversibile	:	No
Porta trasparente	:	Si

Imballo	:	1
Tipo di imballo (mm)	:	Scatola
Larghezza (mm)	:	600
Profondità (mm)	:	530
Altezza (mm)	:	870
Peso (kg)	:	39.2
Lunghezza interna (mm)	:	520
Larghezza interna (mm)	:	415
Altezza interna (mm)	:	715
Volume massimo (L)	:	127
Volume utile (L)	:	105
Carico massimo	:	25
Carico massimo (unità)	:	kg/scaffale
Potenza (entrata) (W)	:	120
Pannello di controllo	:	Digitale
Programmabile	:	No
Numero di porte	:	1
Numero di ripiani	:	3
Misure	:	600x530x(H)870
Tipo di ripiano	:	
Regolabile	:	Si
Materiale principale	:	Vetro, Metallo, Plastica
Materials	:	Alluminio, Cromato, Vetro temprato, Metallo verniciato a polvere
Colore	:	Nero
EPREL Registration number	:	2352860

Specifiche di trasporto

EAN	:	8711369236864
Codice Intrastat	:	84185019
Peso lordo (kg)	:	45
Peso netto (kg)	:	42.095
Unità di vendita per Pallet	:	2
Materiale imballo plastica (g)	:	690

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu