

Frigorifero per bar posteriore a porta singola

236871

Alloggiamento e camera in acciaio verniciato a polvere nero. Porte autochiudenti con vetro a doppio pannello e telaio in plastica. Pannello frontale realizzato in vetro temperato. Chiusura con chiave. Raffreddamento ventilato. Sbrinamento automatico. Unità situata sotto la camera. Intervallo di temperatura: 0-10 °C. Camera dotata di luce LED. Pannello di controllo elettronico con display digitale della temperatura. 4 piedini antiscivolo regolabili. L'efficienza energetica è classificata secondo la norma europea EN 16902:2016 per i frigoriferi portatili.

2 ripiani regolabili neri rivestiti in PVC con dimensioni di 402x353 mm. Distanza massima tra i ripiani: 350 mm. Spazio inferiore: 420x177 mm. Classe energetica come definita dalla norma per il raffreddamento delle bevande. Classe climatica: CC2.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Specificazioni

Superficie utilizzabile	: Interno
Tipo di macchinario	:
Voltaggio	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz
Gamma di temperatura da (°C)	: 0°C
Gamma di temperatura a (°C)	: 10°C
Posizionamento aggregato	:
Refrigerante	: R600a
Sistema di raffreddamento	:
Classe climatica	: CC2 (32.2 °C 65 % RH)
Classe energetica	: D
Lunghezza del cavo (mm)	: 2080
Porta reversibile	: No
Porta trasparente	: Sì
Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 500
Profondità (mm)	: 530
Altezza (mm)	: 870
Peso (kg)	: 32.5
Lunghezza interna (mm)	: 420
Larghezza interna (mm)	: 415
Altezza interna (mm)	: 715
Volume massimo (L)	: 103
Volume utile (L)	: 86
Carico massimo	: 25
Carico massimo (unità)	: kg/scaffale
Potenza (entrata) (W)	: 120
Pannello di controllo	: Digitale
Programmabile	: No
Numero di porte	: 1
Numero di ripiani	: 2
Misure	: 500x530x(H)870
Tipo di ripiano	:
Regolabile	: Sì
Materiale principale	: Vetro, Metallo, Plastica
Materials	: Cromato, Vetro temprato, Metallo verniciato a polvere
Colore	: Nero
EPREL Registration number	: 2352866

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369236871
Codice Intrastat	: 84185019
Peso lordo (kg)	: 39
Peso netto (kg)	: 36.525
Unita' di vendita per Pallet	: 2
Materiale imballo plastica (g)	: 590

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu