

## Frigorifero per bar posteriore con porte scorrevoli triple

236901

Alloggiamento e camera in acciaio verniciato a polvere nero. Porte autochiudenti con vetro a doppio pannello e telaio in plastica. Pannello frontale realizzato in vetro temperato. Chiusura con chiave. Raffreddamento ventilato. Sbrinamento automatico. Unità situata sotto la camera. Intervallo di temperatura: 0-10 °C. Camera dotata di luce LED. Pannello di controllo elettronico con display digitale della temperatura. 4 piedini antiscivolo regolabili. L'efficienza energetica è classificata secondo la norma europea EN 16902:2016 per i frigoriferi portatili.

Porte scorrevoli con la possibilità di bloccare la porta aperta. 6 ripiani neri regolabili rivestiti in PVC con dimensioni: 4x 399x340 mm (sinistra e destra), 2x 446x340 mm (centro). Distanza massima tra i ripiani: 350 mm. Spazio inferiore: 1270x177 mm. Classe energetica come definita dalla norma per il raffreddamento delle bevande. Classe climatica: CC2.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

**HENDI GmbH**

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu



# HENDI

Tools for Chefs

## Specificazioni

Tipo di macchinario	:	
Voltaggio	:	220-240
Rated Frequency (Hz)	:	50 Hz
Gamma di temperatura da (°C)	:	0°C
Gamma di temperatura a (°C)	:	10°C
Unità di Temperatura	:	Celsius
Posizionamento aggregato	:	
Refrigerante	:	R600a
Sistema di raffreddamento	:	
Classe climatica	:	CC2 (32.2 °C 65 % RH)
Classe energetica	:	D
Lunghezza del cavo (mm)	:	2080
Porta reversibile	:	No
Porta trasparente	:	Si
Imballo	:	1
Tipo di imballo (mm)	:	Scatola
Larghezza (mm)	:	1350
Profondità (mm)	:	520
Altezza (mm)	:	865
Lunghezza interna (mm)	:	1270
Larghezza interna (mm)	:	415
Altezza interna (mm)	:	715
Volume massimo (L)	:	323
Volume utile (L)	:	308
Carico massimo	:	25
Carico massimo (unità)	:	kg/scaffale
Potenza (entrata) (W)	:	160
Pannello di controllo	:	Digitale
Programmabile	:	No
Numero di porte	:	3
Numero di ripiani	:	6
Misure	:	1350x520x(H)865
Tipo di ripiano	:	
Regolabile	:	Si
Materiale principale	:	Vetro, Metallo, Plastica
Materials	:	Alluminio, Cromato, Vetro temprato, Metallo verniciato a polvere
Colore	:	Nero
EPREL Registration number	:	2352875

## Specifiche di trasporto

EAN	:	8711369236901
Codice Intrastat	:	84185019
Peso lordo (kg)	:	82
Peso netto (kg)	:	76.14
Unità di vendita per Pallet	:	1
Materiale imballo plastica (g)	:	1430

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu