

Lavastoviglie 50x50 Doppio code: 237366

Alloggiamento in acciaio inossidabile 18/8.
 Per lavare piatti, posate, bicchieri, tazze, vassoi.
 Comandi elettromeccanici.
 Mulinelli per il lavaggio (plastica) e il risciacquo (acciaio inossidabile) separati.
 Sistema che consente il collegamento a un alimentatore da 230V o 400V.
 Pannello particolarmente angolato per comfort e ergonomia.
 Robusta porta stratificata.
 Numero/durata dei cicli di lavaggio: 2/120-180 secondi.
 Capacità: fino a 30 cestelli/h.
 Consumo d'acqua di 2,4-2,6 litri per ciclo (a seconda della pressione dell'acqua).
 Temperatura dell'acqua di lavaggio: 50-60 °C, temperatura acqua di risciacquo: 82-85 °C.
 Potenza nominale in ingresso: 3,4 kW (230 V) / 4,9 kW (400 V)
 Potenza caldaia: 3 kW (230 V) / 4,5 kW (400 V)

Serbatoio (capacità/potenza): 23 l / 2,5 kW.
 Potenza della pompa: 0,40 kW.
 Termostato di sicurezza per la caldaia, fino a 110°C.
 Termometro analogico per caldaie.
 Classe di protezione IPX1.
 Gambe regolabili in altezza: ±10 mm, Ø 40 mm.
 Fornito con dispenser di brillantante e detersivo.
 Pompa di scarico installata.
 Fornito con:
 - 1 cestello universale 500×500×(A)105 mm per bicchieri in vetro
 - 1 cestello con perni 500×500×(A)105 mm per piatti
 - 1 cestello portaposate 110×110×(A)130 mm
 - tubo di alimentazione dell'acqua, lunghezza 1,5 m, con filettatura interna da 3/4"
 - tubo di scarico, lunghezza 2 m, Ø25 mm
 - cavo di alimentazione senza spina.



SPECIFICAZIONI

Pannello di controllo	Analogico
Distributore di detersivo incluso	Sì
Dimensione del cestello lavastoviglie	50X50
Pompa di scarico inclusa	Sì
Potenza (entrata) (W)	4900
Larghezza (mm)	565
Profondità (mm)	605
Altezza (mm)	830

Numero di cicli	2
Programmabile	No
Distributore di brillantante incluso	Sì
Peso (kg)	47



HENDI

Tools for Chefs

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369237366
Codice Intrastat	84221900

Paese di origine	Italia
Quantità di imballaggio GS1	1
Peso netto (kg)	0.001