

Lavastoviglie 50x50 Doppio code: 237366

Alloggiamento in acciaio inossidabile 18/8.

Per lavare piatti, posate, bicchieri, tazze, vassoi.

Comandi elettromeccanici.

Mulinelli per il lavaggio (plastica) e il risciacquo (acciaio inossidabile) separati.

Sistema che consente il collegamento a un alimentatore da 230V o 400V.

Pannello particolarmente angolato per comfort e ergonomia.

Robusta porta stratificata.

Numero/durata dei cicli di lavaggio: 2/120-180 secondi.

Capacità: fino a 30 cestelli/h.

Consumo d'acqua di 2,4-2,6 litri per ciclo (a seconda della pressione dell'acqua).

Temperatura dell'acqua di lavaggio: 50-60 °C, temperatura acqua di risciacquo: 82-85 °C.

Potenza nominale in ingresso: 3,4 kW (230 V) / 4,9 kW (400 V)

Potenza caldaia: 3 kW (230 V) / 4,5 kW (400 V)

Serbatoio (capacità/potenza): 23 l / 2,5 kW.

Potenza della pompa: 0,40 kW.

Termostato di sicurezza per la caldaia, fino a 110°C.

Termometro analogico per caldaie.

Classe di protezione IPX1.

Gambe regolabili in altezza: ±10 mm, Ø 40 mm.

Fornito con dispenser di brillante e detersivo.

Pompa di scarico installata.

Fornito con:

- 1 cestello universale 500x500x(A)105 mm per bicchieri in vetro

- 1 cestello con perni 500x500x(A)105 mm per piatti

- 1 cestello portaposate 110x110x(A)130 mm

- tubo di alimentazione dell'acqua, lunghezza 1,5 m, con filettatura interna da 3/4"

- tubo di scarico, lunghezza 2 m, Ø25 mm

- cavo di alimentazione senza spina.

+ L'alimentatore può essere collegato a 230V o 400V.

+ Due programmi di lavaggio: cicli di 120 secondi e 180 secondi.

+ Utilizza solo 2,4-2,6 litri di acqua per ciclo, garantendo efficienza senza compromettere le prestazioni.

+ Lava fino a 30 cestini all'ora.

+ I bracci di lavaggio e risciacquo separati garantiscono una pulizia efficace e uniforme ad ogni utilizzo.





HENDI

Tools for Chefs

237366

400

4900

565x605x(H)830