

Lavastoviglie 50x50 - controllo elettronico

237540

Estremamente facile da usare, da pulire e da mantenere. Ideale per pulire piatti, posate, bicchieri, tazze, vassoi. Controlli elettronici. Dosatori detersivo e brillantante e pompa standard inclusi. Alloggiamento in acciaio inox AISI 304. Bracci di lavaggio in plastica rotanti e risciacquo in acciaio inox sul fondo della camera. Bracci di lavaggio fissi in plastica e bracci di risciacquo rotanti in acciaio inossidabile nella parte superiore della camera. Robusta porta a doppia parete dotata di microinterruttore, interrompe il programma all'apertura. Altezza massima dei bicchieri: 325 mm. Altezza massima piatti: 335 mm. Temperatura dell'acqua durante il lavaggio: 60°C. Temperatura dell'acqua durante il risciacquo: 85°C. Caldaia (capacità/potenza): 6L / 6 kW Vasca (capacità/potenza): 35L / 2,8 kW. Pompa di lavaggio: 0,75 kW. Termostato di sicurezza per caldaia/vasca: fino a 105°C / 99°C. Termometro elettronico per acqua per caldaia e vasca. Fattore di tenuta della pompa: IP 44 Piedini ø40 mm, regolabili in altezza ≈10 mm Peso: 55 kg. FUNZIONI: Tre programmi di lavaggio: 60, 120, 180 sec. (Il programma di lavaggio verrà automaticamente prolungato con il tempo necessario per riscaldare l'acqua di risciacquo a +85°C) Programma di pulizia della camera della lavastoviglie. Funzione di risciacquo a freddo - ideale per il lavaggio dei bicchieri Sistema THERMO-PROTECTOR per prevenire il risciacquo dell'acqua fredda - garantisce che il risciacquo non inizi fino a quando la temperatura non raggiunge gli 85°C. Il sistema SOFT START avvia la pompa dell'acqua a un livello di pressione basso e aumenta gradualmente la pressione per proteggere i capi delicati. Sistema di autodiagnostica a 8 punti. Sistema ECO - per un consumo energetico ridotto. VANTAGGI DEL RISCACQUO A FREDDO: Raffredda i bicchieri dopo la pulizia, rendendoli subito pronti per l'uso. Rimuove l'odore di brillantante, ideale per calici da vino. DOTAZIONI: 1 cestello per bicchieri universale 500x500x(H)105 mm. 1 cestello con perni per piatti profondi e bassi con 5x8 pz, 500x500x(H)105 mm. 1 cestello posate 110x110x(H)130 mm. Dosatore elettrico di detersivo e brillantante. Tubo dell'acqua lungo 1,5 m, con attacco filettato 3/4 femmina. Pompa di scarico e tubo flessibile di scarico. Cavo di alimentazione senza spina. Estremamente facile da usare, da pulire e da mantenere. Ideale per pulire piatti, posate, bicchieri, tazze, vassoi. Controlli elettronici. Dosatori detersivo e brillantante e pompa standard inclusi. Alloggiamento in acciaio inox AISI 304. Bracci di lavaggio in plastica rotanti e risciacquo in acciaio inox sul fondo della camera. Bracci di lavaggio fissi in plastica e bracci di risciacquo rotanti in acciaio inossidabile nella parte superiore della camera. Robusta porta a doppia parete dotata di microinterruttore, interrompe il programma all'apertura. Altezza massima dei vetri: 325 mm. Altezza massima piastre:

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

335 mm. Temperatura dell'acqua durante il lavaggio: 60°C. Temperatura dell'acqua durante il risciacquo: 85°C. Caldaia (capacità/potenza): 6L / 3 kW Vasca (capacità/potenza): 35L / 2,8 kW. Pompa di lavaggio: 0,75 kW. Termostato di sicurezza per caldaia/vasca: fino a 105°C / 99°C. Termometro elettronico per acqua per caldaia e vasca. Fattore di tenuta della pompa: IP 44 Piedini ø40 mm, regolabili in altezza ≈10 mm Peso: 55 kg. FUNZIONI: Tre programmi di lavaggio: 60, 120, 180 sec. (Il programma di lavaggio verrà automaticamente prolungato con il tempo necessario per riscaldare l'acqua di risciacquo a +85°C) Programma di pulizia della camera della lavastoviglie. Funzione di risciacquo a freddo - ideale per il lavaggio dei BICCHIERI. Sistema THERMO-PROTECTOR per prevenire il risciacquo dell'acqua fredda - garantisce che il risciacquo non inizi fino a quando la temperatura non raggiunge gli 85°C. Il sistema SOFT START avvia la pompa dell'acqua a un livello di pressione basso e aumenta gradualmente la pressione per proteggere i capi delicati. Sistema di autodiagnostica a 8 punti. Sistema ECO - per un consumo energetico ridotto. VANTAGGI DEL RISCIAQUO A FREDDO: Raffredda i bicchieri dopo la pulizia, rendendoli subito pronti per l'uso. Rimuove l'odore di brillantante, ideale per calici da vino. DOTAZIONI: 1 cestello per bicchieri universale 500x500x(H)105 mm. 1 cestello con perni per piatti profondi e bassi con 5x8 pz, 500x500x(H)105 mm. 1 cestello posate 110x110x(H)130 mm. Dosatore elettrico di detersivo e brillantante. Tubo dell'acqua lungo 1,5 m, con attacco filettato 3/4 femmina. Pompa di scarico e tubo flessibile di scarico. Cavo di alimentazione senza spina.

Specificazioni

Superficie utilizzabile	: Cucina
Voltaggio	: 230
Imballo	: 1
Larghezza (mm)	: 570
Profondità (mm)	: 600
Altezza (mm)	: 830
Potenza (entrata) (W)	: 3600
Pannello di controllo	: Digitale
Programmabile	: Sì
Rubinetto di scarico	: Sì
Misure	: 570x600x(H)830
Materiale principale	: Metallo

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369237540
Codice Intrastat	: 84221900
Peso lordo (kg)	: 50
Peso netto (kg)	: 43
Unità di vendita per Pallet	: 2
Materiale imballo plastica (g)	: 265

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu