

Filtro acqua L.

237793

Particolarmente consigliato per l'uso con: forni a vapore a convezione, macchine per il caffè, macchine per cubetti di ghiaccio, distributori automatici, lavastoviglie da incasso.

Tecnologia di trattamento dell'acqua: – eliminazione degli ioni di calcio e magnesio responsabili della durezza dell'acqua (eliminazione del calcare – residuo di calcio) – decarbonizzazione che significa rimozione del carbonato di calcio e del carbonato di magnesio. Effetto: rimozione di odori e sapori indesiderati dall'acqua, riduzione della quantità di cloro, riduzione della durezza, effetto batteriostatico che si traducono in un sapore migliore di acqua/bevande/piatti e protezione delle attrezzature per il catering. Il filtro è costituito da: – il primo filtro al carbone trattiene grandi particelle, cloro, materiale organico e altre sostanze che influenzano negativamente l'odore e il gusto dell'acqua, – filtro in resina che riduce la durezza dei carbonati, – secondo filtro al carbone che trattiene piccole particelle, – sospensione di separazione del filtro. Testa integrata con possibile impostazione di bypass tra: 0-70% (non è necessario acquistare la testa separatamente). Capacità produttiva: il filtro deve essere sostituito 365 giorni dopo l'installazione per mantenere la sicurezza batteriologica / o dopo aver superato il valore massimo di uscita. Uscita massima: dipende dalla durezza temporanea dell'acqua e dall'impostazione del bypass. Portata massima dell'acqua: dipende dal modello: – 3 l/min. (codice: 237878), – 4 l/min. (codice: 237793), – 5 l/min. (codice: 237861). Intervallo di temperatura dell'acqua all'ingresso: 5-35 °C. Pressione di esercizio: 2-6 bar. Connettori: 3/8" M. Installazione e funzionamento solo in posizione verticale. Per l'installazione e il funzionamento corretti del filtro si consiglia di acquistare: – Kit di installazione per filtri acqua HENDI (codice: 237908), – Flussometro elettronico dell'acqua per filtri HENDI (codice: 237915).



Specificazioni

Connessione all'acqua	: Sì
Richiesto un' idraulico	: No
Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Altezza (mm)	: 395
Diametro (mm)	: 173
Valore di capacità produttiva	: 5200
Unità di capacità produttiva	: l
Misure	: ø173x(H)395
Materiale principale	: Plastica
Materials	: PP (polipropilene)

Specifiche di trasporto

Lunghezza imballo (mm)	0
Larghezza imballo (mm):	0
Altezza imballo (mm) :	0
Quantity per (inner) package	0
Export carton length (mm)	0
Export carton width (mm)	0
Export carton height (mm)	0
Materiale imballo plastica (g)	0

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu