

## Filtro dell'acqua XL

237861

Particolarmente consigliato per l'uso con: forni a vapore a convezione, macchine per il caffè, macchine per cubetti di ghiaccio, distributori automatici, lavastoviglie da incasso. Tecnologia di trattamento dell'acqua: – eliminazione degli ioni di calcio e magnesio responsabili della durezza dell'acqua (eliminazione del calcare – residuo di calcio) – decarbonizzazione che significa rimozione del carbonato di calcio e del carbonato di magnesio. Effetto: rimozione di odori e sapori indesiderati dall'acqua, riduzione della quantità di cloro, riduzione della durezza, effetto batteriostatico che si traducono in un sapore migliore di acqua/bevande/piatti e protezione delle attrezzature per il catering. Il filtro è costituito da: – il primo filtro al carbone trattiene grandi particelle, cloro, materiale organico e altre sostanze che influenzano negativamente l'odore e il gusto dell'acqua, – filtro in resina che riduce la durezza dei carbonati, – secondo filtro al carbone che trattiene piccole particelle, – sospensione di separazione del filtro. Testa integrata con possibile impostazione di bypass tra: 0-70% (non è necessario acquistare la testa separatamente). Capacità produttiva: il filtro deve essere sostituito 365 giorni dopo l'installazione per mantenere la sicurezza batteriologica / o dopo aver superato il valore massimo di uscita. Uscita massima: dipende dalla durezza temporanea dell'acqua e dall'impostazione del bypass. Portata massima dell'acqua: dipende dal modello: – 3 l/min. (codice: 237878), – 4 l/min. (codice: 237793), – 5 l/min. (codice: 237861). Intervallo di temperatura dell'acqua all'ingresso: 5-35 °C. Pressione di esercizio: 2-6 bar. Connettori: 3/8" M. Installazione e funzionamento solo in posizione verticale. Per l'installazione e il funzionamento corretti del filtro si consiglia di acquistare: – Kit di installazione per filtri acqua HENDI (codice: 237908), – Flussometro elettronico dell'acqua per filtri HENDI (codice: 237915).



### Specificazioni

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Connessione all'acqua         | : Sì                 |
| Richiesto un' idraulico       | : No                 |
| Imballo                       | : 1                  |
| Tipo di imballo (mm)          | : Scatola            |
| Altezza (mm)                  | : 463                |
| Diametro (mm)                 | : 173                |
| Valore di capacità produttiva | : 6950               |
| Unità di capacità produttiva  | : l                  |
| Misure                        | : ø173x(H)463        |
| Materiale principale          | : Plastica           |
| Materials                     | : PP (polipropilene) |

### Specifiche di trasporto

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Lunghezza imballo (mm)         | 0 |
| Larghezza imballo (mm):        | 0 |
| Altezza imballo (mm) :         | 0 |
| Quantity per (inner) package   | 0 |
| Export carton length (mm)      | 0 |
| Export carton width (mm)       | 0 |
| Export carton height (mm)      | 0 |
| Materiale imballo plastica (g) | 0 |

**HENDI B.V.**  
Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**  
ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

**HENDI GmbH**  
Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**  
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**  
5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**  
Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu