

Filtro acqua XS code: 237892

Uso consigliato per il modello:

- 237892 XS e 237885 S: per distributori automatici e macchine per bevande.
- 237878 M, 237793 L e 237861 XL: per forni a convezione-vapore, macchine da caffè, macchine per il ghiaccio, distributori automatici e lavastoviglie sottobanco.

Riduce odori e sapori indesiderati, cloro e durezza dell'acqua, fornendo un effetto batteriostatico.

Aiuta a migliorare il gusto e a proteggere le apparecchiature contro il calcare.

Tecnologia di trattamento dell'acqua:

- Riduzione degli ioni di calcio e magnesio responsabili della durezza dell'acqua e della formazione del calcare.
- Decarbonizzazione tramite la rimozione di carbonato di calcio e carbonato di magnesio.

Il filtro è costituito da:

- Primo filtro a carboni che trattiene particelle più grandi, cloro, sostanze organiche e altre sostanze che possono influire negativamente sull'odore e sul sapore dell'acqua.
- Filtro a resina che riduce la durezza carbonatica.
- Secondo filtro a carboni che trattiene particelle più piccole.
- Filtro finale che separa le particelle sospese.

Testata del filtro incorporata con bypass regolabile da 0–70%; non è richiesta una testata del filtro separata.

-  Molto intuitivo da usare: non è necessario farlo installare da un tecnico.
-  Testina integrata: non è necessario un acquisto separato.
-  Protezione e prolungamento della vita utile dei distributori automatici.
-  Purificazione aggiuntiva dell'acqua e mantenimento del livello di pH ottimale.
-  Migliora il gusto delle bevande, soprattutto caffè e tè.

Il filtro deve essere sostituito 365 giorni dopo l'installazione o una volta raggiunto l'output massimo per mantenere la sicurezza batteriologica.

L'output massimo dipende dalla durezza carbonatica dell'acqua e dall'impostazione del bypass.

Flusso massimo d'acqua, a seconda del modello:

- 1 L/min. [codice: 237892].
- 2 l/min. [codice: 237885].
- 3 L/min. [codice: 237878].
- 4 L/min. [codice: 237793].
- 5 l/min. [codice: 237861].

Intervallo di temperatura dell'acqua:

- 5–35°C per i codici 237878, 237793 e 237861.
- 4–30°C per i codici 237892 e 237885.

Riempire la cartuccia solo con acqua fredda.

Pressione di esercizio: 2–6 bar.

Collegamenti: 3/8" M.

Installazione e funzionamento solo in posizione verticale.

Per l'uso sono necessari componenti per l'installazione come tubi, valvole e connettori, e non sono inclusi con il filtro.

Per un'installazione e un funzionamento più semplici:

- Kit di installazione filtro acqua HENDI [codice: 237908] per un'installazione conveniente con i componenti necessari.
- Misuratore di flusso dell'acqua elettronico HENDI [codice: 237915] per monitorare il consumo di acqua.





HENDI

Tools for Chefs

Codice

237892

mm (W)

#87x(H)302