

Bancone refrigerato, a doppia porta code: 238110

L'alloggiamento interno ed esterno sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità.

Il retro esterno è realizzato in acciaio zincato.

Porte autochiudenti dotate di maniglie confortevoli.

Raffreddamento a circolazione d'aria con sbrinamento automatico, con compressore situato accanto alla camera.

Con scaffalature regolabili, è compatibile con contenitori fino a GN 1/1.

Isolamento in schiuma di poliuretano dello spessore di 50 mm.

Dispone di un display digitale e di un termostato elettronico.

Con 4 piedi in acciaio inox regolabili.

Disponibile con o senza alzatina di 40 mm. Dimensioni della camera: 822x570x(H)580 mm.

Incluso:

- 4x Ripiani principali: 555x330 mm.

- 2x Ripiani di collegamento: 460x150 mm.

Capacità di carico di 40 kg ciascuno.



SPECIFICAZIONI

Classe climatica	cc5
Pannello di controllo	Digitale
Tipo di anta	Hinged
Classe energetica	a
Potenza (entrata) (W)	250
Larghezza (mm)	700
Profondità (mm)	1350
Altezza (mm)	839
Misure	700x1350x(H)839
Materiale principale	Metallo
Materiali	Acciaio inox

Spessore dell'isolamento (mm)	60
Numero di porte	2
Numero di ripiani	4
Tipo di imballo (mm)	Pallet
Quantità di imballaggio per il marketing	1
Lunghezza interna (mm)	570
Larghezza interna (mm)	822
Altezza interna (mm)	580
Lunghezza ripiano / vassoio	555
Larghezza ripiano / vassoio	330
Dimensioni ripiano / vassoio	555x330
Volume massimo (L)	280
Volume utile (L)	215



HENDI

Tools for Chefs

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369238110
Codice Intrastat	84185019
Unità di vendita per Pallet	2

Materiale imballo plastica (g)	690
Paese di origine	Cina
Quantità di imballaggio GS1	1
Peso lordo (kg)	117