

Bancone refrigerato, a doppia porta code: 238110

L'alloggiamento interno ed esterno sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità.

Il retro esterno è realizzato in acciaio zincato.

Porte autochiudenti dotate di maniglie confortevoli.

Raffreddamento a circolazione d'aria con sbrinamento automatico, con compressore situato accanto alla camera.

Con scaffalature regolabili, è compatibile con contenitori fino a GN 1/1.

Isolamento in schiuma di poliuretano dello spessore di 50 mm.

Dispone di un display digitale e di un termostato elettronico.

Con 4 piedi in acciaio inox regolabili.

Disponibile con o senza alzatina di 40 mm. Dimensioni della camera: 822x570x(H)580 mm.

Incluso:

- 4x Ripiani principali: 555x330 mm.

- 2x Ripiani di collegamento: 460x150 mm.

Capacità di carico di 40 kg ciascuno.

-  Ampio intervallo di temperatura da -2°C a 8°C.
-  Ripiani regolabili per supportare una conservazione flessibile.
-  Il raffreddamento ad aria forzata assicura una distribuzione uniforme della temperatura.
-  Piedini regolabili forniscono stabilità su pavimenti irregolari.



Codice	Temp range	V	W	LxWxH (W)
238110	-2/8°C	230	250	700x1350x(H)839