

Bancone refrigerato, 3 porte code: 238127

L'alloggiamento interno ed esterno sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità.

Il retro esterno è realizzato in acciaio zincato.

Porte autochiudenti dotate di maniglie confortevoli.

Raffreddamento a circolazione d'aria con sbrinamento automatico, con compressore situato accanto alla camera.

Con scaffalature regolabili, è compatibile con contenitori fino a GN 1/1.

Isolamento in schiuma di poliuretano dello spessore di 50 mm.

Dispone di un display digitale e di un termostato elettronico.

Con 4 piedi in acciaio inox regolabili.

Disponibile con o senza alzatina di 40 mm. Dimensioni della camera: 1257x570(A)580 mm.

Incluso:

- 6x Ripiani principali: 555x330 mm

- 4x Ripiani di collegamento: 460x130 mm

Capacità di carico di 40 kg ciascuno.



SPECIFICAZIONI

Classe climatica	cc5
Pannello di controllo	Digitale
Tipo di anta	Hinged
Classe energetica	a
Potenza (entrata) (W)	400
Larghezza (mm)	700
Profondità (mm)	1795
Altezza (mm)	839
Misure	700x1795x(H)839
Materiale principale	Metallo
Materiali	Acciaio inox

Spessore dell'isolamento (mm)	60
Numero di porte	3
Numero di ripiani	6
Tipo di imballo (mm)	Pallet
Quantità di imballaggio per il marketing	1
Lunghezza interna (mm)	570
Larghezza interna (mm)	1257
Altezza interna (mm)	580
Lunghezza ripiano / vassoio	555
Larghezza ripiano / vassoio	330
Dimensioni ripiano / vassoio	555x330
Volume massimo (L)	420
Volume utile (L)	334



HENDI

Tools for Chefs

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369238127
Codice Intrastat	84185019
Materiale imballo plastica (g)	820

Paese di origine	Cina
Quantità di imballaggio GS1	1
Peso lordo (kg)	145
Peso netto (kg)	119.68