

Banco refrigerato, 4 porte code: 238158

L'alloggiamento interno ed esterno sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità.

Il retro esterno è realizzato in acciaio zincato.

Porte autochiudenti dotate di maniglie confortevoli.

Raffreddamento a circolazione d'aria con sbrinamento automatico, con compressore situato accanto alla camera.

Con scaffalature regolabili, è compatibile con contenitori fino a GN 1/1.

Isolamento in schiuma di poliuretano dello spessore di 50 mm.

Dispone di un display digitale e di un termostato elettronico. Con 4 piedi in acciaio inox regolabili.

Disponibile con o senza alzatina di 40 mm. Dimensioni della camera: 1692x570x(H)580 mm.

8 ripiani (330x545 mm) inclusi.

Capacità di carico di 40 kg ciascuno.



SPECIFICAZIONI

Dimensioni della camera (mm)	1692 x 570 x 580
Classe climatica	cc5
Pannello di controllo	Digitale
Tipo di anta	Hinged
Classe energetica	c
Potenza (entrata) (W)	400
Spessore dell'isolamento (mm)	60
Larghezza (mm)	700
Profondità (mm)	2230
Altezza (mm)	839
Misure	700x2230x(H)839
Materiale principale	Metallo
Materiali	Acciaio inox
Materiale interno	Acciaio inox

Numero di porte	4
Numero di ripiani	8
Tipo di imballo (mm)	Pallet
Quantità di imballaggio per il marketing	1
Adatto a	Contatto alimentare
Peso (kg)	145
Lunghezza interna (mm)	570
Larghezza interna (mm)	1692
Altezza interna (mm)	580
Lunghezza ripiano / vassoio	555
Larghezza ripiano / vassoio	330
Dimensioni ripiano / vassoio	555x330
Volume massimo (L)	560
Volume utile (L)	450
Carico massimo	20



SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369238158
Codice Intrastat	84185019
Unità di vendita per Pallet	2

Materiale imballo plastica (g)	1020
Paese di origine	Cina
Quantità di imballaggio GS1	1
Peso lordo (kg)	174