

Abbattitore rapido code: 238561

Fabbricato in acciaio inossidabile 18/8.
 Piano a nido d'ape in acciaio inossidabile.
 Spessore isolamento di 70 mm.
 Refrigerazione ventilata.
 Pannello di controllo a sfioramento capacitivo.
 Funzione di avvio ciclo rapido.
 Cicli controllati dal tempo e dalla temperatura della sonda del nucleo.
 Chiusura automatica della porta.
 Angoli interni arrotondati.

Fondo tagliato a diamante arrotondato.
 Evaporatore con trattamento di cataforesi.
 Distanza tra le guide del rack: 65 mm.
 Piedini regolabili in acciaio inox.
 Scomparto di manutenzione facilmente accessibile.
 Adatto per teglie GN 1/1 e 600x400 mm. Abbattimento rapido: da +90°C a +3°C in 90 minuti.
 Capacità massima di abbattimento rapido: 15 kg.
 Surgelazione profonda: da +90°C a -18°C in 240 minuti.
 Capacità massima di congelamento profondo: 9 kg.



SPECIFICAZIONI

Classe climatica	cc5
Colore	Argento
Tipo di anta	Hinged
Potenza (entrata) (W)	1380
Spessore dell'isolamento (mm)	70
Larghezza (mm)	800
Profondità (mm)	730
Altezza (mm)	875

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369238561
Codice Intrastat	84184020

Livello di rumore (dB)	70
Numero di porte	1
Numero di ripiani	5
Quantità di imballaggio per il marketing	1
Peso (kg)	95

Paese di origine	Italia
Quantità di imballaggio GS1	1
Peso netto (kg)	95