

Abbattitore rapido code: 238561

Fabbricato in acciaio inossidabile 18/8.
 Piano a nido d'ape in acciaio inossidabile.
 Spessore isolamento di 70 mm.
 Refrigerazione ventilata.
 Pannello di controllo a sfioramento capacitivo.
 Funzione di avvio ciclo rapido.
 Cicli controllati dal tempo e dalla temperatura della sonda del nucleo.
 Chiusura automatica della porta.
 Angoli interni arrotondati.

- + L'isolamento da 70 mm aiuta a mantenere una temperatura interna stabile.
- + La chiusura automatica della porta aiuta a ridurre la perdita di temperatura durante il funzionamento.
- + Bordi interni arrotondati e fondo diamantato facilitano la pulizia.
- + Piedini regolabili in acciaio inossidabile supportano un posizionamento stabile.
- + Dispone di una sonda di temperatura per controllare il ciclo terminandolo una volta raggiunta la temperatura impostata.

Fondo tagliato a diamante arrotondato.
 Evaporatore con trattamento di cataforesi.
 Distanza tra le guide del rack: 65 mm.
 Piedini regolabili in acciaio inox.
 Scomparto di manutenzione facilmente accessibile.
 Adatto per teglie GN 1/1 e 600x400 mm. Abbattimento rapido: da +90°C a +3°C in 90 minuti.
 Capacità massima di abbattimento rapido: 15 kg.
 Surgelazione profonda: da +90°C a -18°C in 240 minuti.
 Capacità massima di congelamento profondo: 9 kg.



Codice	V	W	LxWxH (W)
238561	230	1380	800x730x(H)875