

Abbattitore rapido code: 238578

Fabbricato in acciaio inossidabile 18/8.
 Piano a nido d'ape in acciaio inossidabile.
 Spessore isolamento di 70 mm.
 Refrigerazione ventilata.
 Pannello di controllo a sfioramento capacitivo.
 Funzione di avvio ciclo rapido.
 Cicli controllati dal tempo e dalla temperatura della sonda del nucleo.
 Chiusura automatica della porta.
 Angoli interni arrotondati.

Fondo tagliato a diamante arrotondato.
 Evaporatore con trattamento di cataforesi.
 Distanza tra le guide del rack: 65 mm.
 Piedini regolabili in acciaio inox.
 Scomparto di manutenzione facilmente accessibile.
 Adatto per teglie GN 1/1 e 600x400 mm. Abbattimento rapido: da +90°C a +3°C in 90 minuti.
 Capacità massima di abbattimento: 30 kg.
 Surgelazione profonda: da +90°C a -18°C in 240 minuti.
 Capacità di congelamento massimo: 18 kg.



SPECIFICAZIONI

Classe climatica	cc5	Spessore dell'isolamento (mm)	70
Colore	Argento	Livello di rumore (dB)	70
Pannello di controllo	Digitale	Numero di ripiani	10
Tipo di anta	Hinged	Quantità di imballaggio per il marketing	1
Potenza (entrata) (W)	2530	Peso (kg)	150
Larghezza (mm)	730		
Profondità (mm)	800		
Altezza (mm)	1357		

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369238578	Paese di origine	Italia
Codice Intrastat	84184080	Quantità di imballaggio GS1	1
		Peso netto (kg)	150