

Lavastoviglie 40x40, controllo elettronico code: 238745

Telaio e porta a doppia parete realizzate in acciaio inossidabile 18/8 per isolamento termico e acustico.

Pannello di controllo digitale con 4 cicli di lavaggio: 60 / 120 / 180 / 480 s.

Distributori peristaltici di brillantante e detersivo.

Pompa di scarico incorporata per installazioni senza drenaggio per gravità.

Sistema di doppia filtrazione per acqua di lavaggio più pulita.

Il sistema Thermostop garantisce che il risciacquo inizi a 85°C.

Capacità: fino a 60 / 30 / 20 / 8 cestelli all'ora.

Consumo d'acqua per ciclo: 2,4-2,6 L.

Temperatura di lavaggio: 50-60°C.

Temperatura di risciacquo: 85 °C.

Termostato di sicurezza per caldaia fino a 110°C.

Classe di protezione IPX1. Guide del portabasket con angoli arrotondati.

Pannello di controllo inclinato per un uso comodo ed ergonomico.

Adatto per lavare tazze, bicchieri, posate e piatti.

Adatto per articoli fino a 300 mm di altezza.

Bracci di lavaggio in acciaio inossidabile e bracci di risciacquo in polimero.

Temperatura dell'acqua di risciacquo: da 82°C a 85°C.

Capacità/potenza caldaia: 6 L / 2,8 kW.

Capacità del serbatoio/potenza: 14 L / 1,6 kW.

Potenza della pompa di lavaggio: 0,17 kW.

Esclusive pompe di lavaggio montate direttamente sul fondo del serbatoio.

Gambe regolabili in altezza: ca. 10 mm, Ø40 mm.

Accessori inclusi:

- 2x cestini universali 400x400x(H)105 mm.
- 1 cestello portaposate 110x110x(A)130 mm.
- Tubo di alimentazione dell'acqua, 1,5 m, con filetto interno da ¾".
- Tubo di scarico, 2 m, Ø25 mm.
- Cavo di alimentazione senza spina.





HENDI

Tools for Chefs

SPECIFICAZIONI

Colore	Argento
Pannello di controllo	Digitale
Distributore di detergente incluso	Sì
Dimensione del cestello lavastoviglie	40X40
Pompa di scarico inclusa	Sì
Durata del ciclo	1/2/3/8
Potenza (entrata) (W)	2970
Larghezza (mm)	473
Profondità (mm)	513
Altezza (mm)	689

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369238745
Codice Intrastat	84221900

Altezza massima dei piatti	300
Livello di rumore (dB)	48
Numero di cicli	4
Quantità di imballaggio per il marketing	1
Distributore di brillantante incluso	Sì
Peso (kg)	34

Paese di origine	Italia
Quantità di imballaggio GS1	1