Lavastoviglie 50x50, controllo elettronico **code: 238752**

Telaio e porta a doppia parete realizzate in acciaio inossidabile 18/8 per isolamento termico e acustico.
Pannello di controllo digitale con 4 cicli di lavaggio: 60 / 120 / 180 / 480 s.
Distributori peristaltici di brillantante e detersivo.
Pompa di scarico incorporata per installazioni senza drenaggio per gravità.
Sistema di doppia filtrazione per acqua di lavaggio più pulita.
Il sistema Thermostop garantisce che il risciacquo inizi a 85°C.
Capacità: fino a 60 / 30 / 20 / 8 cestelli all'ora.
Consumo d'acqua per ciclo: 2,4–2,6 L.
Temperatura di lavaggio: 50–60°C.
Temperatura di risciacquo: 85 °C.
Termostato di sicurezza per caldaia fino a 110°C.
Classe di protezione IPX1. Binari portacesto con angoli arrotondati.
Pannello di controllo angolato per un uso confortevole ed ergonomico.
Adatto per lavare tazze, bicchieri, posate e piatti.
Adatto per articoli fino a 320 mm di altezza.
Bracci di lavaggio in acciaio inossidabile e bracci di risciacquo in polimero.
Temperatura dell'acqua di risciacquo: da 82°C a 85°C.
Capacità/potenza caldaia: 6 L / 4 kW.
Capacità/potenza del serbatoio: 23 L / 2.5 kW.
Potenza della pompa di lavaggio: 0,4 kW.
Pompe di lavaggio esclusive montate direttamente sul fondo del serbatoio.
Gambe regolabili in altezza: ca. 10 mm, ø40 mm.
Convertibile per installazione a 230 V (necessario un tecnico).

Accessori inclusi:
- 2x cesti universali 500x500x(H)105 mm.
- 1 cestello portaposate 110x110x(A)130 mm.
- Tubo di alimentazione dell'acqua, 1,5 m, con filetto interno da ¾".
- Tubo di scarico, 2 m, Ø25 mm.
- Cavo di alimentazione senza spina.

- Costruzione a doppia parete per un migliore mantenimento del calore e riduzione del rumore.
- La pompa di scarico integrata supporta un'installazione flessibile senza drenaggio a gravità.
- I distributori integrati di detersivo e brillantante supportano risultati di lavaggio costanti.
- 4 cicli di lavaggio supportano diversi carichi e esigenze di servizio.

Codice	V	W	LxWxH (W)
238752	400	4900	582x610x(H)822