

Piano caldo ad induzione 800W

239193

Superficie superiore in vetro cristallo nero e struttura in plastica. Potenza regolabile in 10 livelli, dotata di protezione elettronica da surriscaldamento. Il pannello di controllo con il display a LED e il controllo touch può essere montato in remoto. Può essere utilizzato per chafing dish, dotandolo di adattatore speciale. Adatto anche per l'installazione da incasso con l'anello disponibile separatamente (239186).



Specificazioni

| | |
|----------------------------|----------------|
| Voltaggio | : 230 |
| Rated Frequency (Hz) | : 50 Hz, 60 Hz |
| Richiesto un' elettricista | : No |
| Imballo | : 1 |
| Tipo di imballo (mm) | : Scatola |
| Larghezza (mm) | : 250 |
| Profondità (mm) | : 250 |
| Altezza (mm) | : 80 |
| Diametro (mm) | : 245 |
| Potenza (entrata) (W) | : 800 |
| Programmabile | : No |
| Misure | : ø245x(H)80 |
| Colore | : Nero |

Specifiche di trasporto

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| EAN | : 8711369239193 |
| Codice Intrastat | : 84198180 |
| Peso lordo (kg) | : 2.24 |
| Peso netto (kg) | : 1.7 |
| Export carton length (mm) | : 679 |
| Export carton width (mm) | : 345 |
| Export carton height (mm) | : 310 |
| Quantity per export carton | : 6 |
| Unita' di vendita per Pallet | : 90 |
| Materiale imballo plastica (g) | : 84 |

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu