

Induzione Modello 5000 D

239322

Touch screen digitale per regolare potenza, temperatura e timer. Struttura in acciaio inox. Dotato di filtro grassi rimovibile e doppia ventilazione. Adatto per pentole con diametro da 140 a 280 mm. Altezza regolabile sui 4 piedini. Funziona a 380V, fornita senza spina, per l'installazione è necessario un elettricista. Carico massimo consentito: 30 kg.



Specificazioni

Superficie utilizzabile	: Cucina
Voltaggio	: 400
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Gamma di temperatura da (°C)	: 35°C
Gamma di temperatura a (°C)	: 240°C
Unità di Temperatura	: Celsius
Elemento riscaldante	: Induzione
Richiesto un' elettricista	: Sì

Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 398
Profondità (mm)	: 525
Altezza (mm)	: 175
Potenza (entrata) (W)	: 5000
Programmabile	: No
Misure	: 398x525x(H)175
Materiale principale	: Metallo
Materials	: Acciaio inox

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369239322
Codice Intrastat	: 84198180
Peso lordo (kg)	: 12.76
Peso netto (kg)	: 10.47
Unità di vendita per Pallet	: 18
Materiale imballo plastica (g)	: 257

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu