

Induzione doppia Kitchen Line

239414

Design molto pulito adatto alla cucina a vista. Struttura molto sottile con cornice in acciaio satinato nero. Superficie in vetroceramica con display digitale integrato.

Comandi sensibili al tocco, potenza regolabile su 8 livelli. Con booster che sposta temporaneamente potenza dal piano cottura di destra a quello di sinistra fino a 2000W. Il piano di cottura a sinistra può erogare 1800W, o 2000W mentre la funzione boost è attiva. Il piano di cottura a destra può produrre 1700W. Range di temperatura: 60-240°C. Adatto per pentole con diametro da 120 a 220 mm. Con funzione timer 0-180 minuti. Dotata di protezione elettronica contro il surriscaldamento. Carico massimo consentito: 2x15 kg.



Specificazioni

Voltaggio	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Richiesto un' elettricista	: No
Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 608
Profondità (mm)	: 405
Altezza (mm)	: 54
Potenza (entrata) (W)	: 3500
Programmabile	: No
Misure	: 608x405x(H)54
Materiale principale	: Metallo
Materials	: Acciaio inox

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369239414
Codice Intrastat	: 84198180
Peso lordo (kg)	: 7.79
Peso netto (kg)	: 6.77
Export carton length (mm)	: 685
Export carton width (mm)	: 225
Export carton height (mm)	: 470
Quantity per export carton	: 2
Unita ´di vendita per Pallet	: 30
Materiale imballo plastica (g)	: 194

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu