

Lavastoviglie 50x50, controllo elettronico code: 240052

Telaio e porta a doppia parete realizzate in acciaio inossidabile 18/8 per isolamento termico e acustico.

Pannello di controllo digitale con 4 cicli di lavaggio: 60 / 120 / 180 / 480 s.

Distributori peristaltici di brillantante e detersivo.

Pompa di scarico incorporata per installazioni senza drenaggio per gravità.

Sistema di doppia filtrazione per acqua di lavaggio più pulita. Il sistema Thermostop garantisce che il risciacquo inizi a 85°C.

Capacità: fino a 60 / 30 / 20 / 8 cestelli all'ora.

Consumo d'acqua per ciclo: 2,4-2,6 L.

Temperatura di lavaggio: 50-60°C.

Temperatura di risciacquo: 85 °C.

Termostato di sicurezza per caldaia fino a 110°C.

Classe di protezione IPX1. Binari portacesto con angoli arrotondati.

Pannello di controllo angolato per un uso confortevole ed ergonomico.

Adatto per lavare tazze, bicchieri, posate e piatti.

Adatto per articoli fino a 320 mm di altezza.

Bracci di lavaggio in acciaio inossidabile e bracci di risciacquo in polimero.

Temperatura dell'acqua di risciacquo: da 82°C a 85°C.

Capacità/potenza caldaia: 6 L / 4 kW.

Capacità/potenza del serbatoio: 23 L / 2.5 kW.

Potenza della pompa di lavaggio: 0,4 kW.

Pompe di lavaggio esclusive montate direttamente sul fondo del serbatoio.

Gambe regolabili in altezza: ca. 10 mm, Ø40 mm.

Convertibile per installazione a 230 V (necessario un tecnico).

Accessori inclusi:

- 2x cesti universali 500x500x(H)105 mm.

- 1 cestello portaposate 110x110x(A)130 mm.

- Tubo di alimentazione dell'acqua, 1,5 m, con filetto interno da ¾".

- Tubo di scarico, 2 m, Ø25 mm.

- Cavo di alimentazione senza spina.

+ Costruzione a doppia parete per un migliore mantenimento del calore e riduzione del rumore.

+ La pompa di scarico integrata supporta un'installazione flessibile senza drenaggio a gravità.

+ I distributori integrati di detersivo e brillantante supportano risultati di lavaggio costanti.

+ 4 cicli di lavaggio supportano diversi carichi e esigenze di servizio.



Codice	V	W	LxWxH (W)
240052	400	4900	582x610x(H)822