

Lampada riscaldante conica

273920

Lunghezza del cavo flessibile e regolabile da 70 a 150 cm. La quantità di calore trasferita varia a seconda della lunghezza del cavo. Interruttore di accensione/spengimento situato sulla parte superiore della lampada. Include una lampadina bianca infrangibile. Disponibile in una gamma di colori.

Forma conica per un trasferimento di calore preciso. Ideale per piastre singole o stazioni passanti.



Specificazioni

Superficie utilizzabile	: Interno
Voltaggio	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Lunghezza del cavo (mm)	: 1500
Richiesto un' elettricista	: No
Accessori inclusi	:
Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Profondità (mm)	: 275
Altezza (mm)	: 250
Diametro (mm)	: 275
Peso (kg)	: 1.1
Potenza (entrata) (W)	: 250
Misure	: ø275x(H)250
Materiale principale	: Metallo
Materials	: Alluminio
Colore	: Verde

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369273920
Codice Intrastat	: 84198180
Peso lordo (kg)	: 1.53
Peso netto (kg)	: 1.032
Export carton length (mm)	: 868
Export carton width (mm)	: 588
Export carton height (mm)	: 340
Quantity per export carton	: 6
Unità di vendita per Pallet	: 48
Materiale imballo plastica (g)	: 17

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu