

Sigillatore vassoio DOPPIO

code: 297315

Coperchio con meccanismo a molla per un'apertura più leggera e controllata.

Ghigliottina automatica con lama di sicurezza che taglia il film in una striscia dedicata appena dietro il contenitore sigillato (tecnologia air-cut).

La superficie di tenuta con rivestimento in titanio previene l'adesione della pellicola e supporta una sigillatura rapida (circa 1-3 secondi a seconda della pellicola).

L'assorbitore di pressione garantisce una chiusura stretta e previene la deformazione dei pacchetti.

Piedini antiscivolo.

I cuscinetti a sfera su tutte le parti mobili (coperchio, braccio di serraggio, sistema di pressione) riducono l'attrito per un funzionamento fluido.

Temperatura di sigillatura regolabile da 50°C a 210°C.

Indicatori LED a colori per il monitoraggio delle prestazioni.

Protezione integrata contro il surriscaldamento, blocco per surriscaldamento e interruttore di sicurezza illuminato.

Tempo di riscaldamento circa 8-10 minuti. Realizzato in acciaio inossidabile 18/10.

Lama per il taglio della pellicola in senso longitudinale e tra contenitori sigillati.

Cuscinetti a sfera durevoli su tutte le parti mobili: coperchio/corpo, braccio di bloccaggio e sistema di pressatura.

Include 2 stampi in PE per contenitori non segmentati.

Montatura rinforzata del corpo.

Le molle di tensionamento riprogettate sollevano il coperchio con piastre riscaldanti.

Ampia apertura del coperchio con zona di riscaldamento.

Adatto per rotoli di pellicola larghi fino a 420 mm.

Temperatura di tenuta da 50 °C a 210 °C.

LED con codifica a colori per il monitoraggio delle prestazioni dell'apparecchiatura.

Blocco del surriscaldamento, protezione dal surriscaldamento, interruttore di sicurezza illuminato.

Tempo di riscaldamento di circa 8-10 minuti.

Sigillatura di vassoi fino alla dimensione del vassoio 235x190x(A)155 mm e ciotole fino a (A)115 mm.

 Il telaio rinforzato supporta operazioni a lungo termine e pesanti.

 L'ampia apertura del coperchio con zona di riscaldamento consente una facile manipolazione del contenitore.



Codice	V	W	LxWxH (W)
297315	230	1400	653x487x(H)190