

Casseruola con rivestimento antiaderente code: 611036

Realizzata in alluminio pressofuso con rivestimento resistente al calore.

Rivestimento antiaderente in PTFE.

Manopola realizzata in acciaio inossidabile.

Adatta per l'uso su fornelli a gas, a induzione, elettrici e ceramici.

Base per induzione.

Da utilizzare in forno fino a 250°C, non adatto per l'uso a temperature più elevate.

La casseruola è adatta all'utilizzo in forno.

Il coperchio non è adatto all'utilizzo in forno.



SPECIFICAZIONI

Base ø (mm)	225	
Diametro (mm)	310	
Altezza (mm)	130	
Diametro interna (mm)	300	
Larghezza interna (mm)	300	
Materiale principale	Metalli	
Volume massimo (L)	7.5	
Tipo di imballo (mm)	Scatola colorata	
Forma	Round	Okrągły
Volume utile (L)	7.5	
Profondità (mm)	310	

Colore	Nero	
Lunghezza del manico (mm)	75	
Lunghezza interna (mm)	300	
Altezza interna (mm)	125	
Larghezza (mm)	387	
Materials	Alluminio	
Misure	387x310x(H)130	
Imballo	1	
Spessore (mm)	2.5	
Peso (kg)	1.23	



HENDI

Tools for Chefs

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Paese di origine	Cina
Export carton height (mm)	345
Export carton width (mm)	340
GS1 Imballo	1
Peso netto (kg)	2.04
Unita' di vendita per Pallet	60

EAN	8711369611036
Export carton length (mm)	660
Peso lordo (kg)	2.426
Codice Intrastat	76151080
Quantity per export carton	4