

Sacchetto sottovuoto gofrato

971055

2 strati, strato interno in polietilene da 60 µm approvato per contatto alimentare, strato esterno 15µm poliammide (nylon). Lo spessore totale è 75 µm. I materiali utilizzati fungono da filtro UV. La goffratura migliora il flusso d'aria del sacchetto durante il processo di confezionamento sottovuoto. I sacchetti possono essere utilizzate a temperature comprese tra -20 ° e 100°C. Adatto per macchine confezionatrici sottovuoto a barra e a campana.



Specificazioni

| | |
|----------------------|---|
| Imballo | : 100 |
| Tipo di imballo (mm) | : Scatola |
| Larghezza (mm) | : 250 |
| Profondità (mm) | : 350 |
| Misure | : 250x350 |
| Materiale principale | : Plastica |
| Materials | : PA (nylon / poliammide), PE (polietilene) |

Specifiche di trasporto

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| EAN | : 8711369971055 |
| Codice Intrastat | : 39232100 |
| Peso lordo (kg) | : 1.48 |
| Peso netto (kg) | : 1.3 |
| Export carton length (mm) | : 425 |
| Export carton width (mm) | : 292 |
| Export carton height (mm) | : 432 |
| Quantity per export carton | : 8 |
| Unita ´di vendita per Pallet | : 192 |
| Materiale imballo plastica (g) | : 17 |

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu