

Sacchetto sottovuoto gofrato in rotolo - 2 pezzi

971062

2 strati, strato interno in polietilene da 60 µm approvato per contatto alimentare, strato esterno 15µm Poliammide (Nylon). Lo spessore totale è 75 µm. I materiali utilizzati fungono da filtro UV. La goffratura migliora il flusso d'aria del sacchetto durante il processo di confezionamento sottovuoto. I sacchetti possono essere utilizzate a temperature comprese tra -20 ° e 100°C. . Adatto per macchine confezionatrici sottovuoto a barra e a campana.



Specificazioni

Materiali	: PA (nylon / poliammide), PET (polietilene tereftalato)
Imballo	: 2
Tipo di imballo (mm)	: Etichetta
Larghezza (mm)	: 6000
Profondità (mm)	: 200
Misure	: 6000x200

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369971062
Codice Intrastat	: 39232100
Peso lordo (kg)	: 0.47
Peso netto (kg)	: 0.34
Export carton length (mm)	: 445
Export carton width (mm)	: 253
Export carton height (mm)	: 430
Quantity per export carton	: 18
Unita ´di vendita per Pallet	: 504

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu