

Macchina sottovuoto a campana code: 975251

Custodia e camera in acciaio inossidabile 18/8.
 Per l'imballaggio di prodotti alimentari e tecnici, compresi quelli ad alto contenuto di acqua.
 Coperchio trasparente in plastica ABS di alta qualità e durevole.
 Coperchio convesso e fondo concavo.
 Guarnizione a forma di V con un basso tasso di perdite.
 Display chiari (display digitale e comparatore).
 Il tempo di funzionamento regolabile della pompa consente di ottenere un livello di vuoto appropriato in 0-99 s.

Tempo di tenuta regolabile nell'intervallo di 0-3,5 s.
 Livello di raffreddamento regolabile della pompa compreso tra 0 e 9,9 s.
 Il ciclo di imballaggio inizia automaticamente quando il coperchio superiore è chiuso.
 Include la pompa dell'olio.
 Prestazioni della pompa: 167 l/min.
 Dimensioni della camera: 280x385x(A) max. 130 mm.
 Può essere utilizzato con borse lisce e goffrate.

-  Adatto sia per prodotti alimentari che tecnici, compresi articoli ad alto contenuto di acqua.
-  Struttura in acciaio inossidabile di alta qualità e una robusta pompa dell'olio per un uso a lungo termine.
-  Tempi di aspirazione e sigillatura regolabili per risultati di imballaggio ottimali.



Codice	V	W	LxWxH (W)
975251	230	370	330x480x(H)360