

Macchina sottovuoto a campana code: 975398

La cassa è realizzata in acciaio inossidabile.
 La camera è realizzata in lega di alluminio 5052.
 Coperchio trasparente in ABS.
 Il coperchio convesso consente di imballare grandi porzioni.
 Tempo di sigillatura della sacca: 0-6 s.
 6 livelli di vuoto tra cui scegliere.
 Funzione di sola sigillatura.
 Funzione marinatura: 11 cicli di estrazione e rilascio dell'aria (9 minuti ciascuno), che consentono alla

marinatura di penetrare più velocemente sotto pressione negativa e accelerare il processo.
 Il ciclo di imballaggio inizia automaticamente quando il coperchio superiore è chiuso.
 Pompa rotativa professionale e altamente efficiente.
 Destinata al funzionamento continuo.
 Prestazioni della pompa: 77 l/min.
 Dimensioni della camera: 350x300x(A)110 mm
 La striscia di tenuta è lunga 290 mm e larga 3,5 mm.

-  Scelta di 6 livelli di vuoto per un controllo preciso su diversi prodotti.
-  La modalità di sola sigillatura offre flessibilità per una chiusura rapida della sacca senza aspirazione.
-  Il coperchio trasparente convesso consente di imballare porzioni più grandi mantenendo la visibilità durante il processo.



Codice	V	W	LxWxH (W)
975398	230	630	360x490x(H)365