

Sigillatrice Supreme

976722

Sigilla i tipi di vassoio più diffusi sul mercato con gli stampi opzionali. Struttura robusta e stabile in acciaio inox. Dotata di un coperchio con meccanismo a molla per un'apertura facile e sicura. Il processo di saldatura è quasi senza sforzo; la resistenza è minima grazie ai cuscinetti e allo speciale materiale di scorrimento. L'assorbitore di pressione assicura una chiusura ermetica e impedisce lo schiacciamento delle confezioni. Maniglia isolata in plastica resistente ai danni. Ghigliottina automatica con coltello di sicurezza in un coperchio appositamente progettato; il taglio avviene appena dietro il contenitore sigillato in una striscia speciale (tecnologia air-cut). L'alimentatore di film con tenditore impedisce l'arricciamento del film. La superficie di saldatura è dotata di un rivestimento in titanio che impedisce l'adesione del film e consente una rapida saldatura in 1-3 secondi (a seconda dello spessore del film). I riscaldatori ad alta potenza riducono il tempo di riscaldamento. Tempo di riscaldamento dopo l'avvio alla modalità operativa completa: circa 8-10 minuti. Manopola con regolazione fine della temperatura di saldatura da 50 a 210°C. LED con codice colore per monitorare le prestazioni dell'apparecchio. Blocco del surriscaldamento, protezione contro il surriscaldamento, interruttore di sicurezza illuminato. I piedini antiscivolo garantiscono la stabilità dell'apparecchio durante il funzionamento e proteggono il piano del tavolo dai graffi. Sigillatura di vassoi fino a 235x190x(H)155 mm e di tazze fino a (H)170 mm. Dimensione massima del rotolo di pellicola: larghezza 187 mm, ø170 mm - pellicola venduta separatamente (970720). Dotato di matrice in alluminio per contenitori da 227x178 mm (805572), senza divisorio. Cavo di alimentazione staccabile, 1,5 m, con messa a terra. Potenza: 700 W Alimentazione: 230 V Peso netto: 10 kg.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Specificazioni

Superficie utilizzabile	: Interno
Voltaggio	: 230
Gamma di temperatura da (°C)	: 50°C
Gamma di temperatura a (°C)	: 210°C
Unità di Temperatura	: Celsius
Elemento riscaldante	: Elemento riscaldante
Lunghezza del cavo (mm)	: 1500
Protezioni	: Interruttore termico, Protezione da surriscaldamento
Richiesto un' elettricista	: No
Imballo	: 1
Larghezza (mm)	: 247
Profondità (mm)	: 637
Altezza (mm)	: 258
Peso (kg)	: 10
Potenza (entrata) (W)	: 700
Pannello di controllo	: Analogico
Programmabile	: No
Misure	: 247x637x(H)258

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369976722
Codice Intrastat	: 84224000
Peso lordo (kg)	: 12.35
Peso netto (kg)	: 10.21
Unità di vendita per Pallet	: 15

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu