

Sigillatrice a vassoio Supreme code: 976722

Coperchio con meccanismo a molla per un'apertura più leggera e controllata.

Ghigliottina automatica con lama di sicurezza che taglia il film in una striscia dedicata appena dietro il contenitore sigillato (tecnologia air-cut).

La superficie di tenuta con rivestimento in titanio previene l'adesione della pellicola e supporta una sigillatura rapida (circa 1-3 secondi a seconda della pellicola).

L'assorbitore di pressione garantisce una chiusura stretta e previene la deformazione dei pacchetti.

Piedini antiscivolo.

I cuscinetti a sfera su tutte le parti mobili (coperchio, braccio di serraggio, sistema di pressione) riducono l'attrito per un funzionamento fluido.

Temperatura di sigillatura regolabile da 50°C a 210°C.

Indicatori LED a colori per il monitoraggio delle prestazioni.

Protezione integrata contro il surriscaldamento, blocco per surriscaldamento e interruttore di sicurezza illuminato.

Tempo di riscaldamento circa 8-10 minuti. Alloggiamento in acciaio inossidabile 18/8.

Manico isolato in plastica durevole e resistente ai danni.

Manico con sistema a leva.

L'alimentatore di pellicola con tenditore previene l'arricciamento della pellicola.

Adatto per vassoi fino a 235×190×(H)155 mm e tazze fino a (H)170 mm.

Include matrice PE per contenitori da 227×178 mm, senza divisore.

Adatto per rulli di pellicola fino a 187 mm di larghezza (pellicola venduta separatamente, codice: 970720).

Cavo di alimentazione staccabile (1,5 m, con messa a terra).

-  Adatto per tazze più alte, ampliando la gamma di applicazioni.
-  L'alimentatore di pellicola mantiene il film allineato e pronto per la sigillatura.
-  La maniglia con sistema a leva applica pressione per una sigillatura stretta, ruotando di 90° e bloccandosi in posizione durante l'uso.
-  La superficie con rivestimento in titanio aiuta a prevenire l'adesione della pellicola.
-  Compatibile con un'ampia gamma di vassoi utilizzando matrici universali.



Codice	V	W	LxWxH (W)
976722	230	700	247x637x(H)258