

Gehaktmolen 12 code: 210802

Behuizing gemaakt van aluminiumlegering.
 Invoerbak gemaakt van roestvast staal.
 Doorvoerschacht gemaakt van aluminiumlegering.
 Mes en wormschroef gemaakt van roestvast staal.
 Trechter gemaakt van gietijzer.
 Stamper gemaakt van polyethyleen.
 Motor met een oververhittingsbeveiliging en een resetknop tegen overbelasting.
 Rotatiesnelheid: 170 tpm (toeren per minuut).

- + De krachtige motor met oververhittingsbeveiliging zorgt voor soepele prestaties en langdurige betrouwbaarheid.
- + Antislipvoetjes bieden stabiliteit tijdens gebruik.
- + Levert tot 100 kg gehakt per uur en maakt snelle demontage mogelijk voor grondige reiniging.

Antislipvoetjes.
 Eenvoudige demontage voor reiniging.
 Productiecapaciteit ≈ 100 kg/h.
 Kan tot 45 minuten achter elkaar gebruikt worden, daarna 15 minuten afkoelen.
 Inbegrepen:
 1x Worstenvulbuis gemaakt van polypropyleen.
 2x Ø 70 mm geperforeerde platen met Ø 6 en 8 mm gaten inbegrepen.



Code	V	W	LxWxH (W)
210802	230	550	240x393x(H)560