

Gehaktmolen 22 code: 210819

Behuizing gemaakt van aluminiumlegering.
 Invoerbak gemaakt van roestvast staal.
 Doorvoerschacht gemaakt van aluminiumlegering.
 Worstenvulbuis gemaakt van polypropyleen.
 Mes en wormschroef gemaakt van roestvast staal.
 Trechter gemaakt van gietijzer.
 Stamper gemaakt van polyethyleen.
 Motor met een oververhittingsbeveiliging en een resetknop tegen overbelasting.

Rotatiesnelheid: 170 tpm (toeren per minuut).
 Antislipvoetjes.
 Eenvoudige demontage voor reiniging.
 Productiecapaciteit ≈ 200 kg/h.
 Kan tot 45 minuten achter elkaar gebruikt worden, daarna 15 minuten afkoelen.
 Inbegrepen:
 Stamper.
 2x Ø82 mm geperforeerde platen met Ø6 en Ø8 mm gaten.

- + De krachtige motor met oververhittingsbeveiliging zorgt voor soepele prestaties en langdurige betrouwbaarheid.
- + Reiniging gaat snel en moeiteloos dankzij de eenvoudig verwijderbare onderdelen en roestvrijstalen onderdelen.
- + De meegeleverde slijpschijven en vulbuis bieden veelzijdigheid voor verschillende texturen en worstbereiding.



Code	V	W	LxWxH (W)
210819	230	750	239x424x(H)571