

Percolator dubbelwandig

211205

Geïsoleerde dubbelwandige structuur van hoog-gepolijst roestvast staal vermindert warmteverlies door geleiding, convectie en straling. Energieverbruik tot 20% lager dan vergelijkbare enkelwandige percolators. Behuizing en ketel van roestvast staal. Gelaste roestvast stalen handgrepen met siliconen grip. Non-dripkraan. Glazen peilglas. Ontkalkingsindicatie. Lekbak met roestvast stalen rooster.



Specificaties

Voltage	: 230
Materialen	: Roestvast staal
Verpakt per	: 1
Verpakkingstype	: Doos
Lengte (mm)	: 370
Breedte (mm)	: 390
Hoogte (mm)	: 525
Diameter (mm)	: 295
Bruikbare inhoud (L)	: 10
Vermogen (opgenomen) (W)	: 1500
Bereidings- of kooktijd (min)	: 32
Aftapkraan	: Ja
Measurements	: 370x390x(H)525

Transportspecificaties

EAN	: 8711369211205
Intrastat code	: 84198120
Gross weight (kg)	: 7.82
Nettogewicht (kg)	: 5.65
Sales units per pallet	: 20
Plastic packaging (gram)	: 76

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu