

Hetelucht stoomoven CONTROL 7x GN1/1

219928

Gemaakt van 18/8 roestvast staal. Drukkamer met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging. Geïsoleerd om warmte vast te houden – energiezuinig en veilig. Voorzien van LED-verlichting voor een duidelijk zicht op het kookproces. Lekbak met geïntegreerde afvoer in de deur voor effectieve condensafvoer. Verstelbare voeten zorgen voor een stabiele en vlakke plaatsing. De deur beschikt over: Dubbelglasdeur blijft koel aan de buitenkant – natuurlijk ventilatie tussen de glaslagen. Vergrendelbaar in 4 standen: 60°, 90°, 120° en 180°. Gescharnierd aan de rechterzijde. Verwijderbaar binnenglas. Deurrubber gemaakt van dik siliconen, gemonteerd in de behuizing. Waterbeschermingsklasse: IPX4. Vereiste aansluitingen: elektriciteit, behandeld water en afvoersysteem. Elektromechanische bediening met 3 draaiknoppen. Temperatuurbestendigheid: 100°C tot 270°C. Timer: tot 120 minuten of continue werking. Twee kookstanden: - Convectie - Convectie-stoom (combi) Stoom wordt gegenereerd door water direct op de ventilator te sproeien. Elektronisch geregeld in 5 stappen voor nauwkeurige vochtigheidsregeling.

Productiecapaciteit: 105-140 gerechten/dag. Afstand tussen houders: 68 mm. 2 ventilatoren met auto-reverse. Compatibel met ovenonderstel: 229521.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Specificaties

Interior material	: 18/10 Roestvast staal
Gebruiksgebied	: Keukens, Binnenshuis
Ovenkamers	: 1
Voltage	: 400
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz
Temperatuurbereik van (°C)	: 100°C
Temperatuurbereik tot (°C)	: 270°C
Temperatuureenheid	: Celsius
Timer	: 120
Timer waarde	: Minuten
Verwarmingselement	: Hitte-element
Ingress protection	: IPX4
Beveiligingen	: Bescherming tegen oververhitting, Thermische zekering, Waterdicht
Stapelbaar	: Nee
Reversible door	: Nee
Water connection	: Ja
Loodgieter vereist	: Ja
Elektricien vereist	: Ja
Materialen	: Dubbel glas, 18/0 Roestvast staal
Transparante deur	: Ja

Verpakt per	: 1
Verpakkingstype	: Doos
Lengte (mm)	: 730
Breedte (mm)	: 855
Hoogte (mm)	: 850
Gewicht (kg)	: 96
Lengte intern (mm)	: 590
Breedte intern (mm)	: 370
Hoogte intern (mm)	: 575
Maten die passen	: GN 1/1
Capaciteit	: 7
Capaciteitseenheid	: Trays
Max load	: 4
Max load unit	: kg/tray
Tray afstand (mm)	: 68
Vermogen (opgenomen) (W)	: 10400
Bediening	: Analoog
Programeerbaar	: Ja
Probe	: Nee
Aantal ventilatoren	: 2
Measurements	: 730x855x(H)850

Transportspecificaties

EAN	: 8711369219928
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 94
Nettogewicht (kg)	: 77.485
Plastic packaging (gram)	: 85

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu