

Set: Staafmixer 350 met variabele snelheid + garde + wandrek

222393

Behuizing aandrijfeenheid gemaakt van duurzaam zwart polyamide versterkt met glasvezel. Verwijderbaar blad gemaakt van AISI304 roestvrij staal. Inbegrepen in de set: een kleine set voor het demonteren van het mes. Variabele snelheid soepel geregeld met een knop: van 4.000 tot 16.000 RPM. Geventileerde motor. De veiligheidsknop voorkomt dat het apparaat per ongeluk wordt geactiveerd. De vergrendelknop maakt continue werking mogelijk zonder op de knop te drukken.

Capaciteit tot 80L. De set bestaat uit: 400 mm lange staaf, een garde met een lengte van 250 mm – gemaakt van AISI304 roestvast staal en een wandrek. Verschillende staven kunnen afzonderlijk worden aangeschaft: 222232, 222225, 222256, 222263.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Specificaties

| | |
|-----------------------------|--|
| Niet geschikt voor | : Continu gebruik |
| Voltage | : 230 |
| Ingress protection | : IP23 |
| Lengte netsnoer (mm) | : 2500 |
| Elektriciens verreist | : Nee |
| Materialen | : PA (Polyamide/Nylon), 18/10 Roestvast staal |
| Verpakt per | : 1 |
| Verpakkingstype | : Doos |
| Lengte (mm) | : 110 |
| Breedte (mm) | : 324 |
| Hoogte (mm) | : 816 |
| Diameter (mm) | : 100 |
| Lengte schacht (mm) | : 400 |
| Geluidsniveau (dB) | : 85 |
| Vermogen (opgenomen) (W) | : 350 |
| Drive supply | : Elektrische motor |
| RPM | : 16000 |
| Bediening | : Analoog |
| Programeerbaar | : Nee |
| Productiecapaciteit waarde | : 80 |
| Productiecapaciteit eenheid | : l |
| Arm type | : , |
| Measurements | : 110x324x(H)816 |
| Kleur | : Zwart |

Transportspecificaties

| | |
|----------------------------|-----------------|
| EAN | : 8711369222393 |
| Intrastat code | : 85098000 |
| Gross weight (kg) | : 5.74 |
| Nettogewicht (kg) | : 4.64 |
| Export carton length (mm) | : 620 |
| Export carton width (mm) | : 500 |
| Export carton height (mm) | : 390 |
| Quantity per export carton | : 5 |
| Sales units per pallet | : 40 |

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu