

Convectiestoomoven – Touch 7 x GN 1/1, elektrisch, met directe stoom en een aanraakscherm

229637

Gemaakt van 18/8 roestvast staal. Afgeronde randen voor eenvoudige reiniging. Veiligheidsdeur met openingsvergrendelingen op 60°, 90°, 120° en 180°. Dubbelglasdeur met LED-verlichting en zwaartekrachtkoeling. Deur scharnierend aan de rechterkant. Duurzame siliconen afdichting – eenvoudig te vervangen zonder serviceondersteuning. IPX5-classificatie (elektrisch). Verstelbare poten voor een stabiele en waterpas installatie. Temperatuurbestendigheid: 30°C–270°C. 7-inch full-colour TFT-touchpanel. Menu beschikbaar in 42 talen, waaronder Engels en Pools. USB-poort en wifi voor het overzetten van recepten en software-updates (inclusief HACCP-gegevens). Extra functies: Voorverwarmen, warmhouden, afkoelen. Rijs- en warmhoudkastfuncties. Uitgestelde start (tot 24 uur). 500 ingebouwde recepten, 5 ventilatorsnelheden, 10 stoomniveaus. DELTA T kookmodus. Multiniveau koken – Bereid tegelijkertijd verschillende gerechten onder dezelfde omstandigheden; de oven geeft aan wanneer elke bak moet worden verwijderd. Multi-point Probe – Meet de interne temperatuur van het voedsel op drie punten voor nauwkeurig koken. Automatisch wassysteem – 4 reinigingsprogramma's (ECO, NORMAAL, INTENSIEF, SPOELEN) met tot 30% waterbesparing. Geavanceerde technologieën: Flow+ – Opnieuw ontworpen ventilatordeflector zorgt voor een perfecte luchtcirculatie en gelijkmatig koken op ieder trayniveau. Humid+ – Efficiënt bevochtigingssysteem dat water direct bij de ventilator toevoert voor optimale vochtigheid en verminderd waterverbruik. Dry+ – Computer-gestuurde klep regelt de vochtigheid in de kamer voor ideale kookomstandigheden door overtollig vocht te verwijderen.

Afstand tussen houders: 68 mm.



HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu

Specificaties

Gebruiksgebied	: Binnenshuis, Keukens
Ovenkamers	: 1
Voltage	: 400
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Temperatuurbereik van (°C)	: 30°C
Temperatuurbereik tot (°C)	: 270°C
Temperatuureenheid	: Celsius
Timer	: 12
Timer waarde	: Uren
Verwarmingselement	: Hitte-element
Batterijen inbegrepen	: Nee
Ingress protection	: IPX5
Ondersteunde standaarden	: WiFi, USB
Beveiligingen	: Bescherming tegen oververhitting, Waterdicht
Is vloeistof	: Nee
Reversible door	: Nee
Water connection	: Ja
Elektriciën vereist	: Ja
Included accessories	:
Transparante deur	: Ja
Lengte (mm)	: 730
Breedte (mm)	: 784
Hoogte (mm)	: 850
Gewicht (kg)	: 96
Measurements	: 730x784x(H)850
Hoofdmaterialen	: Metalen, Glas
Materialen	: Dubbel glas, 18/0 Roestvast staal
Interieurmateriaal	: 18/10 Roestvast staal

Transportspecificaties

EAN	: 8711369229637
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 106
Nettogewicht (kg)	: 89.2
Sales units per pallet	: 1
Plastic packaging (gram)	: 70

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu