

Vaatwasser 50x50 code: 230251

Behuizing gemaakt van 18/8 roestvast staal.

Voor het wassen van borden, bestek, glazen, mokken, dienbladen.

Elektromechanische bediening.

Gescheiden sproeiarmen voor wassen (kunststof) en spoelen (roestvast staal).

Vaste wasarmen aan de bovenkant en roestvaststalen, roterende spoelarmen.

Waterverbruik van slechts 2-2,5 liter per cyclus (afhankelijk van de waterdruk).

Watertemperatuur tijdens het wassen: 62°C,

Watertemperatuur tijdens het spoelen: 85°C.

Solide, dubbelwandige deur.

Aantal wascycli/duur: 1/120 s.

Capaciteit: tot 30 korven/u.

Tank (capaciteit/vermogen): 35 l/3,6 kW.

Pompvermogen: 0,75 pk.

Veiligheidsthermostaat voor boiler tot 105°C/99°C.

Analoge waterthermometer voor boiler.

Beschermingsklasse IP44.

Wordt geleverd met:

- 1x universele korf 500x500x(H)105 mm voor glazen.
- 1x korf met pennen 500x500x(H)105 mm voor borden.
- 1x bestekkorf 110x110x(H)130 mm.
- watertoevoerslang, lengte 1,5 m, met 3/4" binnendraad
- afvoerslang, lengte 2 m, Ø25 mm
- netsnoer zonder stekker.
- glansmiddeldispenser
- voorbereid voor installatie van de reinigingsmiddeldispenser.

In hoogte verstelbare poten: ±10 mm, Ø40 mm.

- + Was tot 30 korven per uur met een snelle cyclus van 120 seconden.
- + Duurzaam roestvast staal met een dubbelwandige deur voor een lange levensduur en geluidsreductie.
- + Gebruikt slechts 2-2,5 liter water per cyclus, waardoor de efficiëntie wordt gegarandeerd zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.
- + Aparte was- en spoelarmen voor krachtige, gelijkmatige reiniging, elke keer weer.



Code	V	W	LxWxH (W)
230251	230	3600	600x570x(H)830