

Waterontharder, halfautomatisch code: 230442

Het gebruik van een waterontharder verlengt de levenscyclus van apparatuur.

De ontharders zijn gebaseerd op een ionenuitwisselingsproces waarbij de calcium- en magnesiumionen die de waterhardheid veroorzaken worden gevangen door ionenuitwisselingshars in de ontharder.

Het helpt de onderhoudskosten te verminderen dankzij effectieve preventie van kalkaanslag. Het apparaat is uitgerust met een bedieningskop die het mogelijk maakt om de werkparameters van het wateronthardingssysteem naar wens in te stellen.

De elementen in de kop zijn gemaakt van hoogwaardig keramiek, bestand tegen slijtage, corrosie en opbouw van onzuiverheden (bijvoorbeeld ijzer).

Deze technologie zorgt voor een perfecte afdichting in de controller en daarom een lange en probleemloze werking.

Diameter wateraansluiting 3/4".

Werkdruk: 1,5 - 6,0 Ba.

Werkomgevingstemperatuur: 5 - 38°C.

Max. toevoerwatertemperatuur: 38°C.

Regeneratietijd: 37 min.

Uitgang voor 10°dH - 1200 L.

Ontharding bed 4,0 L.

Regeneratietank: 8 kg.

Maximale waterstroom: 5 L/min.

Regeneratie zoutverbruik per 1 cyclus: 0,5 kg. Het halfautomatische onthardingsproces met pekel wordt met de hand gestart.

Gewicht: 8 kg.



Code	V	W	LxWxH (W)
230442	230	18	216x404x(H)504