



HENDI

Tools for Chefs

Waterontharder, automatisch code: 230459

Het gebruik van een waterontharder verlengt de levenscyclus van apparatuur.

De ontharders zijn gebaseerd op een ionenuitwisselingsproces waarbij de calcium- en magnesiumionen die de waterhardheid veroorzaken worden gevangen door ionenuitwisselingshars in de ontharder.

Het helpt de onderhoudskosten te verminderen dankzij effectieve preventie van kalkaanslag. Het apparaat is uitgerust met een bedieningskop die het mogelijk maakt om de werkparameters van het wateronthardingssysteem naar wens in te stellen.

De elementen in de kop zijn gemaakt van hoogwaardig keramiek, bestand tegen slijtage, corrosie en opbouw van onzuiverheden (bijvoorbeeld ijzer).

Deze technologie zorgt voor een perfecte afdichting in de controller en daarom een lange en probleemloze werking. Diameter wateraansluiting 3/4".

Werkdruk: 1,5 - 6,0 Ba.

Werkomgevingstemperatuur: 5 - 38°C.

Max. toevoerwatertemperatuur: 38°C.

Regeneratietijd: 37 min.

Uitgang voor 10°dH - 1200 L.

Ontharding bed 4,0 L.

Regeneratietank: 8 kg.

Maximale waterstroom: 5 L/min.

Regeneratie zoutverbruik per 1 cyclus: 0,5 kg.

Het automatische onthardingsproces met pekel wordt automatisch gestart.

Met behulp van het bedieningspaneel kunnen de werktijd, regeneratietijd en waterhoeveelheid die moet worden behandeld worden ingesteld.

Automatische vergrendeling voorkomt ongewenste toegang.

Gewicht: 7,7 kg.



Code	V	W	LxWxH (W)
230459	230	18	214x417x(H)505