

# Waterontharder

231210

Hard water bevat opgeloste mineralen – onder andere calcium- en magnesiumverbindingen. Calcium- en magnesiumionen veroorzaken kalkaanslag, wat riskant is voor voorwerpen en gereedschappen die in contact komen met water of stoom. Waterftening is een proces waarbij alle calcium- en magnesiumverbindingen die de waterhardheid veroorzaken worden verwijderd. Bij het passeren van de harskolom worden calcium- en magnesiumionen geabsorbeerd door harsdeeltjes. Wanneer het ionenuitwisselingsvermogen van de hars verdwijnt, zou het in een geschikt regeneratieproces met het gebruik van een zoute oplossing moeten worden hersteld. Waterontharder kan worden geïnstalleerd wanneer de watertemperatuur lager is dan 45 ° C en de waterinvoerdruk niet hoger is dan 2 bar. Regeneratie: alleen niet-gechloreerd zout. Alleen voor drinkwater. Geschikt voor het ontharden van water voor koffiezetapparaten, combi-steamers, vaatwassers en ijsblokjes. Dankzij zijn kleine formaat is hij perfect voor bars en restaurants. Dankzij de gebruikte componenten van de hoogste kwaliteit blijft het apparaat jarenlang veilig en operationeel. Optimale druk van het water: 1-2bar.

Tijdens het ontharden mag de aangesloten machine niet gebruikt worden. Maximale / minimale waterdruk: van 1 tot 8 bar. Nominale stroom: 1000 L / uur. Omgevingstemperatuur: van 4 ° C tot 35 ° C. Toevoerwatertemperatuur: van 4 ° C tot 25 ° C. Verbindingsgrootte: 3/8 “.



## Specificaties

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Verpakt per          | : 1           |
| Verpakkingstype      | : Doos        |
| Hoogte (mm)          | : 400         |
| Diameter (mm)        | : 185         |
| Bruikbare inhoud (L) | : 8           |
| Programeerbaar       | : Nee         |
| Measurements         | : #185x(H)400 |

## Transportspecificaties

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| EAN                    | : 8711369231210 |
| Intrastat code         | : 84229010      |
| Gross weight (kg)      | : 8.37          |
| Nettogewicht (kg)      | : 7.67          |
| Sales units per pallet | : 49            |

**HENDI B.V.**  
Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**  
ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

**HENDI GmbH**  
Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**  
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**  
5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**  
Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu