

Doorschuifvaatwasser - elektronische bediening

231340

Uiterst eenvoudig te gebruiken, schoon en service. Ideaal voor wasplaten, bestek, glaswerk, bekers, trays, GN 1/1-containers. Elektronische regeling. Afwasmiddel- en glansmiddeldispensers en afvoerpomp standaard inbegrepen. Maximale hoogte van borden 400 mm. Maximale hoogte van glaswerk 395 mm. Bediening via aanraakgevoelig bedieningspaneel. AISI 304 roestvast stalen behuizing. Roestvast stalen boven- en onderarmen voor wassen en spoelen. Openen van de kap gaat gemakkelijk door ingebouwde veren. Waswatertemperatuur: 60°C. Temperatuur van spoelen: 85° Boiler capaciteit en vermogen 13.5 l / 7.5 kW. Tankcapaciteit en vermogen 68 l / 6.0 kW. Waterpomp vermogen 1,5 kW. Elektronische waterthermometers voor de boiler en het bad afzonderlijk. Veiligheidsthermostaat voor boiler/bad tot 105 °C / 99 °C. Waterdichtheid van de pomp: IP 44. Hoekinstallatie is mogelijk. Wateraansluiting: 3/4". Gewicht: 131,5 kg. Verstelbare roestvast stalen poten van 100 tot 150 mm. FUNCTIES: Drie wasprogramma's: 60, 120, 240 s. Reinigingsprogramma voor de vaatwasser. Mogelijkheid van een laatste spoelbeurt met koud water - vooral handig bij het wassen van glas. "THERMO-PROTECTOR"-systeem om spoelen met koud water te voorkomen. 8-punts zelfdiagnostisch systeem. "SOFT START"-functie om de waterpomp op een lagere druk te starten en geleidelijk op te tillen om kwetsbare vaat niet te beschadigen. Deur met microscharnelaar voor gebruik wanneer de afzuigkap omhoog staat. ECO-functie - vermindert het stroomverbruik wanneer het apparaat niet langer dan 15 minuten wordt gebruikt. ACCESSOIRES: 1 universeel glazen mandje 500x500x(H)105 mm. 1 mandje met pennen voor diepe en ondiepe platen met 5x8 stuks, 500x500x(H)105 mm. 1 bestekmand 110x110x(H)130 mm. Spoelmiddel en wasmiddeldispensers. Afvoerpomp. Waterslang 1.5 m lang, met 3/4" binnendraadaansluiting. Afvoerslang. Stroomkabel zonder stekker.

Specificaties

Verpakt per	: 1
Lengte (mm)	: 750
Breedte (mm)	: 880
Programeerbaar	: Nee
Measurements	: 750x880x(H)



Transportspecificaties

EAN	: 871136923130
Intrastat code	: 84221900

Hendi B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

Hendi Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

Hendi Food Service Equipment GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS Hendi South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

Hendi Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: +39 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu